

太原填充材料 高星建材 巷旁充填支护材料

产品名称	太原填充材料 高星建材 巷旁充填支护材料
公司名称	阳泉市高星建材外加剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	阳泉市开发区大连东路高新技术创业园A座3层
联系电话	13994508370 13994508370

产品详情

矿用加固材料施工鉴定工作

阳泉高星建材外加剂公司主要产品有速凝剂、无碱速凝剂、密闭材料、矿用高水填充材料、封孔剂、广泛应用于煤炭行业巷旁支护、沿空留巷、无煤柱开采、灭火阻燃堵水、煤矿围岩加固，欢迎来电咨询！

【阳泉高星建材外加剂】为您介绍：密闭材料填充材料

验收与工程效果检验：改造加固完成之后要按照既定的标准进行验收，为了保证煤岩体加固材料的加固效果，对一些重要的结构部位或者施工质量不易保证的部位，并巷壁厚充填支护材料，还要采取必要的检验手段来加固效果进行检测验评。

阳泉高星建材外加剂公司主要产品有速凝剂、无碱速凝剂、密闭材料、矿用高水填充材料、封孔剂、广泛应用于煤炭行业巷旁支护、沿空留巷、无煤柱开采、灭火阻燃堵水、煤矿围岩加固，欢迎来电咨询！

【阳泉高星建材外加剂】为您介绍：密闭材料填充材料

煤矿加固材料该材料具有很强的粘合力 and 很好的机械流动性能，能将破碎煤（岩）体粘合成为整体，料粘结强度高，与煤壁附着力强，防震抗压，挤压有一定的回弹性；采用的增韧改性技术，具有良好的柔韧性、耐冲击、抗1疲劳；具有抗老化性及耐介质（酸、碱及水等）性好；粘度较低，渗透流动性好，能很好地渗入煤层或岩层细小的裂缝中；适宜环境温度范围广，采空区堵漏材料，能在不同环境温度下固化，固化后强度高，不开裂，不脱落；4、具有良好的闭孔结构，吸水率低，防蒸汽渗透力强，在作为隔热目的(保冷)使用时，不会出现结露。含挥发性溶剂，不会产生任何毒1害气体；A、B料配比可调，固化时不收缩。

本材料主要用于加固松软破碎煤（岩）体、不稳固地层，巷道顶板；亦可用于封堵岩层裂隙出水、坝体渗漏水治理及结构补强，隧道岩溶和裂隙水封堵，瓦斯排放孔的密封等。

阳泉高星建材外加剂公司主要产品有速凝剂、无碱速凝剂、密闭材料、矿用高水填充材料、封孔剂、广泛应用于煤炭行业巷旁支护、沿空留巷、无煤柱开采、灭火阻燃堵水、煤矿围岩加固，欢迎来电咨询！

【阳泉高星建材外加剂】为您介绍：密闭材料填充材料

矿用封孔材料具有密度小，质量轻，巷旁充填支护材料，与同体积的水泥相比，其质量仅是水泥的1/3，降低了井下工人运输封孔材料的劳动强度；由双组分反应生成，具有杰出的隔气性和发泡性，广泛应用于煤矿和地道的暂时（永世）密闭、煤岩空峒和煤层裂隙的充填、防火墙的构筑、有毒有害气体的封堵和冒顶支护等区域。封孔材料能够快速凝固，封孔5~7h后即可凝固成形，24h后材料的抗压强度可达3MPa；封孔材料强度具有持续增长特性，太原填充材料，随着时间的延长，材料的强度逐渐提高，7天后强度可达12MPa，28天后可达18MPa。封孔材料具有微膨胀性，7天后体积膨胀2.59%，28天后体积膨胀2.79%。

太原填充材料-高星建材-巷旁充填支护材料由阳泉市高星建材外加剂有限公司提供。行路致远，砥砺前行。阳泉市高星建材外加剂有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为无机盐具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!