

吕梁A403 WP304L弯头 源科管道

产品名称	吕梁A403 WP304L弯头 源科管道
公司名称	河北源科管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县工业区
联系电话	18931700594 18931700594

产品详情

弯头的简单介绍

弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。

弯头的其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。

用途：连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。

弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头，大于管径的1.5倍属于弯管。

美标弯头 ASME B16.9标准弯头 MSS SP-75标准弯头的详细描述：

弯头是改变管路方向的管件。按角度分有45°及90° 180° 三种常用的，另外根据工程需要还包括30° 60° 等其他非正常角度弯头。

材质分类如下：

碳钢: ASTM/ASME A234 WPB、WPC

合金: ASTM/ASME A234 WP1-WP12-WP11-WP22-WP5-WP9-WP91 15Mo3、15CrMoV、35CrMoV

不锈钢:ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H

低温钢:ASTM/ASME A402 WPL3-WPL6

钢: ASTM/ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70

弯头弯管的保养方法

1、长期存放的弯头弯管，A403 WP304L弯头，应作按期检查，常常对外露的加工表面须保持清洁，清除污垢，整洁地存放在室内透风干燥的地方，严禁堆置或露天存放。常常保持弯头的干燥和透风，保持器的清洁和整洁，按照准确的存放方法存放。

2、安装时，可将弯头弯管按连接方式直接装置在管路上，按照使用的位置进行安装。一般情况下，可安装在管路任意位置上，但需便于操纵的检验，留意截止弯头介质流向应是纵阀瓣下面往，弯头弯管只能水平安装。弯头在安装时要留意密封性，防止泛起泄漏现象，影响管道的正常运行。

3、弯头弯管的球阀、截止阀、闸阀使用时，只作全开或全闭，不答应做调节流量用，以免密封面受冲蚀，加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置，手轮旋至上位置拧紧，即可阻止介质从填料处泄漏。

吕梁A403 WP304L弯头-

源科管道(推荐商家)由河北源科管道制造有限公司提供。河北源科管道制造有限公司是河北 沧州 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在源科管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创源科管道更加美好的未来。同时本公司还是从事不锈钢管件，不锈钢管件价格，不锈钢管件生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。