

机封 适用长沙泵业配套机封 GS250 4机封

产品名称	机封 适用长沙泵业配套机封 GS250 4机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

固体颗粒杂质引起的机械密封渗漏

固体颗粒杂质引起的机械密封渗漏如果固体颗粒进入密封端面，将会划伤或加快密封端面的磨损，GS250-9M机封，水垢和油污在轴（套）表面的堆积速度超过摩擦副的磨损速度，致使动环不能补偿磨损位移，硬对硬摩擦副的运转寿命要比硬对石墨摩擦副的长，GS250-4机封，因为固体颗粒会嵌入石墨密封环的密封面内。对策：在固体颗粒容易进入的位置应选用碳化钨对碳化钨摩擦副的机械密封。机械密封中还存在设计、选择、安装等不够合理的地方。

机械密封动、静环之间的工作情况，大多数是处在边界润滑和半液体润滑状态下，而半液体润滑能够在摩擦系数即磨损与发热令人满意的情况下，获得的密封效果。

使机械密封能在良好的润滑条件下工作，还需从介质特性、压力、温度、滑动速度等因素综合考虑，机封，但选择适当的动、静环之间的压力，合理的润滑结构和提高动、静环摩擦表面质量也是保证密封有效工作的重要因素。

优点: (1) 结构可靠, 泄漏量可以限制到很少, 只要主密封面的表面粗糙度和平直度能保证达到要求, GS250-4M机封, 只要材料耐磨性好, 机械密封可以达到很少泄漏量, 甚至肉眼看不见泄漏。(2) 寿命长。在机械密封中, 主要磨损部分是密封摩擦副端面, 因为密封端面的磨损量在正常工作条件下不大, 一般可以连续使用1~2年, 特殊场合下也有用到5~10年。(3) 运转中无需调整。由于机械密封靠弹簧力和流体压力使摩擦副贴合, 在运转中自动保持接触, 装配后就不用像普通软填料那样需调整压紧。(4) 具有耐振性。在转速为3000r/min下振幅不超过 0.05mm使用PV值不断提高。

机封-适用长沙泵业配套机封-GS250-4机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。机封-适用长沙泵业配套机封-GS250-4机封是天津市正元多邦泵业有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 郑艺惠。