

巩义鹏鑫铸造 耐磨合金衬板 西宁合金衬板

产品名称	巩义鹏鑫铸造 耐磨合金衬板 西宁合金衬板
公司名称	巩义市鹏鑫铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市新中镇新中村
联系电话	13700868611 13700868611

产品详情

球磨机橡胶衬板(橡胶衬板、球磨机衬板，球磨机橡胶衬板，简称衬板)该产品耐磨性能优异，与锰钢衬板相比：重量轻易安装、低耗节能、耐磨度高、使用寿命长、降低噪音，是球磨机的配件，已经越来越多的应用在矿山、冶金、钢铁、有色金属、磷复肥、水煤浆、烟气脱硫、建材、磨矿机防磨抗磨等耐磨抗磨领域。橡胶衬板分为：球磨机橡胶衬板、棒磨机橡胶衬板、润磨机橡胶衬板、自磨机橡胶衬板、混料机橡胶衬板、洗矿机橡胶衬板、陶瓷磨机橡胶衬板(砾磨机橡胶衬板)。包括溢流型、格栅型、多仓型球磨机用橡胶衬板，可满足一段粗磨、二段细磨工艺要求。磨机直径 900mm- 5500mm(长度不限)。也可根据客户需求，设计制作球磨机用橡胶衬板。

长久以来，耐磨合金衬板，高锰钢球磨机衬板的主要成分并未发生太大变化。高锰钢衬板的耐磨性与含碳量有关，低铬合金衬板，一般来说，含碳量越高，耐磨性越好，但是高过标准则容易析出碳化物而使韧性降低。另外，根据使用条件的不同，再普通的高锰钢衬板的基础上，西宁合金衬板，有目的地添加一些其他合金元素，对奥氏体进一步固溶以实现固溶强化，特别是加入钒、钛、铬、和钼等元素，使其在奥氏体的基体上弥散析出细小碳化物，以实现强化。这种碳化物的分布形态对高锰钢衬板的韧性影响不大，并能组织错位运动，从而大幅度提高高锰钢衬板的加工硬化能力。

如果双金属衬板如果表面有杂物，特别是有机物或灰附着工件上时，加热当然会对氧化皮

有影响。双金属衬板炉内气氛的差异炉内气氛在各局部的不同，氧化皮的形成一也会有变化，这也是造成酸洗后不均匀的原因。所以，在加热时，炉内各部位的气氛要相同。为此，也要考虑气氛的循环。还有构成加热工件所用台架的砖、石棉等，如果含有水分，铸造合金衬板，在加热时，水分就要蒸发，直接接触水蒸气的部分与其他部分的气氛就会产生差异，氧化皮的形成当然也就不同。

巩义鹏鑫铸造(图)-耐磨合金衬板-西宁合金衬板由巩义市鹏鑫铸造有限公司提供。巩义市鹏鑫铸造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鹏鑫铸造——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市新中镇新中村，联系人：乔经理。