

小区道闸企业 张氏卷闸门值得信赖 洛江区道闸

产品名称	小区道闸企业 张氏卷闸门值得信赖 洛江区道闸
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

产品详情

道闸的安装方法及步骤

一、安装位置的选择

根据客户的要求确定道闸的安装位置，应注意以下几方面的要求:

- 1.安装位置要必须能使道闸挡杆在垂直和水平的夹角内运行。
- 2.如果不做安装基础，安装面就必须能牢固的固定箱体，使挡杆能稳定的运行。
- 3.如果做安装基础，建议用快干水泥做，安装基础不小于800*800*150MM安装面水平。

二、安装孔位的确定

- 1.安装孔位可以在安装面上按以下尺寸确定。
- 2.安装孔位的确定也可以将道闸箱体放于安装面上，通过箱体的安装孔位在安装面上做标记。

三、电源线铺设

将电源线从电源处铺设至道闸箱体内，电源线的规格为RVV3×1.5mm²或更大规格。

四、箱体的安装

- 1.用直径14MM的冲击钻头在安装孔位上钻孔，深度100MM左右。

2.将直径 12MM 的膨胀螺栓打入安装孔内，拧紧螺母后，并退出螺母。

3.将道闸箱体放在安装孔位上，一边拧紧螺母，一边调整道闸箱体的垂直度，使箱体垂直，zui终牢固的固定箱体。

五、固定挡杆

将挡杆夹板与挡杆杆孔位对齐，穿入直径 12MM 的螺栓，然后将挡杆固定在道闸箱体的挡杆固定板上。

六、内部接线

道闸的分类

道闸又称挡车器，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场系统管理车辆通道，用于管理车辆的出入。

电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆，铝合金道闸报价，也可以通过停车场管理系统(即IC管理系统)实行自动管理状态，入场取卡放行车辆，出场时，收取停车费后自动放行车辆。

按照控制部分的性能分为:机电道闸、数字道闸、智能闸，其中智能闸具有LED显示、语音播报功能。根据闸杆分为:栅栏道闸、直杆道闸、曲臂杆道闸根据起落速度分为:快速道闸、中速道闸、慢速道闸根据安装方向分为:左向道闸、右向道闸。

道闸使用注意事项

道闸的普遍使用给人们带来了很多的便利，节省了不少的资源。但是对于道闸的使用，人们往往会忽略其中要注意的一些使用事项，从而也导致了一些安全事故的发生。为了以免人们在使用的时候会产生伤害，以下是一些使用时的注意事项：

- 1、道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
- 2、道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。
- 3、提供本机的电源必须加装 15A漏电断电器。
- 4、落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。
- 5、停电时，小区道闸企业，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。

6、产品出厂时，洛江区道闸，已将挡杆长度与平衡弹簧调到最佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，大门出入口道闸，以免失去平衡发生危险，如需要更改必须请专门的人员操作。

7、机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到最佳状态，不得随意调动。

小区道闸企业-张氏卷闸门值得信赖-洛江区道闸由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。鲤城区张氏卷闸门加工店为客户提供“卷闸门,水晶门,伸缩门”等业务，公司拥有“张氏”等品牌，专注于其它等行业。，在福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张能。