

轻型输油管、化工管 曲士达

产品名称	轻型输油管、化工管 曲士达
公司名称	烟台开发区曲士达化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:曲士达 型号:2寸--12寸 适用物料:化工溶剂
公司地址	烟台开发区北京南路10号
联系电话	0535-6388873 13356908733

产品详情

品牌	曲士达	型号	2寸--12寸
适用物料	化工溶剂		

软管特点：

1、重量轻

该软管比同种口径及长度的橡胶管轻40%左右。

2、挠型好、弯曲自如

曲率半径是橡胶管和金属软管的1/3倍，复合软管在很小的回旋半径下仍可正常工作，在其弯曲部位，管内始终保持圆状，决不会发生折叠、内壁脱落、堵塞和管体折叠等现象。

3、耐正、负压性好

具有良好的耐压性能，当流体骤然超压时不会产生瞬间爆破，仅使管体产生蠕动现象。最高工作压力可达4.0mpa，负压可达0.1mpa。

4、耐温性能好

可在-40 ~ +130 环境下使用，软管管体不会因为温度的变化而变硬或变软；最高使用温度可达180（仅限于蒸汽扫线）。

5、具有良好的耐酸碱性能

复合软管对芳香烃的化学制品以及酸碱等液体介质，都具有良好的耐腐蚀性能。在金属软管和橡胶管不

能适用时，采用复合软管是最理想的选择。

6、具有良好的阻燃性能

复合软管采用良好的阻燃材料制造，阻燃性能极佳。

7、具有可靠的静电导出功能

当油品等易燃性介质在管体内流动时，由于压力、流速、摩擦等因素，会产生一定的静电，如静电不及时导出，会酿成火灾。复合软管内外金属圈和接头相连，确保将流体产生的静电导出。在安装使用复合软管时，只要将软管一端良好接地，就可随时将静电导出，使用安全可靠。

8、坚固耐用，可维修

复合软管采用新技术上头，具有密封性好，抗拉强度大，耐老化，使用寿命长，方便维修等一系列特点。

9、可提供ccs型式认可证书及检测证书，技术监督局出具的定检报告。