

外墙保温板连续生产线 保温板

产品名称	外墙保温板连续生产线 保温板
公司名称	镇江奥力聚氨酯机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:保温板
公司地址	中国 江苏 镇江市 林隐路19号
联系电话	86 511 84428940

产品详情

类型 保温板

硬质泡沫塑料夹芯外墙保温板连续生产线是生产上、下面层为软面层,中间夹层为阻燃型聚氨酯、聚异氰脲酸酯、酚醛泡沫塑料夹芯板材的专用设备。产品主要用于外墙保温。其工作原理为：硬质泡沫塑料原液经灌注机计量泵以一定配比送入混合头混合后均匀浇注在夹芯板底层面材上，并和上层面材一道送入层压输送机，在层压输送机上下链板间发泡固化成形；固化成形后的夹芯板材在生产线上经两侧修边后被自动跟踪切断机按需要切成一定长度的产品。

主要技术参数

生产板材规格 宽*厚（毫米）1200*20-90；长度（毫米）自定

生产线速度米/分 2~5

搅拌速度转/分 4500

浇注头往复次数/分 60

热风循环最高温度（ ）70

层压机层压长度（米）18

层压机最大开启高度（毫米）250

装机总功率 (kva) 85 ~ 125

生产线外形尺寸长*宽*高 (毫米) 40340*5365*3636

重量 (吨) 33