

环氧地坪漆施工 聊城环氧地坪漆 事通地坪工程

产品名称	环氧地坪漆施工 聊城环氧地坪漆 事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

密封固化地坪具有9级耐磨硬度、抗重压，传说中的30年不起

密封固化地坪具有9级耐磨硬度、抗重压，传说中的30年不起尘砂，同时还具备防潮、防霉、抗老化等优点，是工业场合地坪的。

抛光混凝土地坪除具有易清洁、维护成本低、使用寿命长等特点外，还具有相对较高的耐磨系数，混凝土抛光还能够减少过敏源，环氧地坪漆厂商，抑制霉菌的生长。

密封固化地坪和抛光混凝土地坪共同点

成本较低、日常维护简单，只需常规清洁，1.5~2年定期用清洗剂清洗，上保护剂即可。可改变水泥地坪的起沙、起尘、起灰、裂缝等弊病。硬度、耐磨度提高，增加了使用寿命。具有大理石般的光泽度，有较高的装饰效果。施工方便，新旧（质量较高的）水泥地坪均可施工，节约资源。

环氧自流平地坪漆、底层处理剂

(1)重要材料：环氧自流平地坪漆、底层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子，聊城

环氧地坪漆，填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料现在多为双组份，应按相应配比充沛混匀。(2)储运与贮存：密闭储运，防止包装破损和雨淋。置于干燥通风处，防止高温，严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40℃时贮存期为6~12个月。(3)机具准备：漆刷或滚筒、盛水桶、低转速拌和器(400转/分钟)或枪和电动拌、钉鞋、齿针、镘刀、放气滚筒。施工机具在运用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理，以免影响下次运用。(4)底层处理：施工底层应平坦、粗糙，铲除浮尘、旧涂层等，达到C30以上强度，并作断水处理，不得有积水，干净、密实。

环氧地坪的优点环氧地坪涂料现在普遍选择水性涂料，对人体没有伤害，而之前是油性涂料。把水泥地表清理干净，环氧地坪漆施工，然后用刷子刷三次。分别叫做底涂，环氧地坪漆公司，中涂，面涂。它的主要优点是无接缝、质地坚实、耐药品性佳、耐磨、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉。环氧地坪的缺点：不耐划，用小刀用力划可以在上面留下印记。其次不耐高温，汽车在环氧地坪停车场中如果发生急转弯、急刹，轮胎产生的大量热量会在环氧地坪表面留下难看的黑色烧痕。问题都不太大，如果表面被破坏，那就再刷一次，这都不是问题。

环氧地坪漆施工-聊城环氧地坪漆-事通地坪工程由天津事通地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津事通地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事固化地坪施工厂家，天津固化地坪，天津地面固化的厂家，欢迎来电咨询。