

玉溪钢制防水套管 钢制防水套管尺寸 羽拓金属制品

产品名称	玉溪钢制防水套管 钢制防水套管尺寸 羽拓金属制品
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

、填料配置：水泥采用高标号（水泥标号不低于425号）硅酸盐水泥，石棉绒和清洁水；石棉绒与水泥的重量比为30~20%，水占水泥重量的20%，加水要适量，拌合好的填料用双手紧握不出水或稍有水渗出，松手后拌合物会散开。

、填料拌合：准备直径0.8~1米左右的塑料盆，先放入干燥清洁的石棉绒，整理石棉绒，使其松散柔软成絮状，按重量比加入水泥，在无水状态下反复搅拌直至石棉绒与水泥完全混合均匀，然后在混合物中淋水，并用手反复搅拌使石棉湿润，反复试验直到混合物用手紧握时成团，离地面1米高处掉下时成散状物时填料拌合完成。

、填料封堵：石棉水泥拌合填料拌合完成后在1小时内（建议是随伴随用）完成封堵工作，两人操作，钢制防水套管厂家，一人填塞填料，一人用镊子捣实，填料按厚度均匀分三次填塞三次捣实，后在套管两侧用镊子和榔头均匀打实。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，钢制防水套管尺寸，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

柔性防水套管

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，玉溪钢制防水套管，必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

- 4、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大200mm，钢制防水套管批发，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。
- 5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，小应比翼环直径（D4）大200mm。
- 6、刚性防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。

防水套管如何清理尘埃

- 1、防水套管管内清扫：用清管工具（管道有内涂层时要有涂层保护作用）或压风机清除将管内脏物和杂物清扫干净；刚性套管对钢管材质复核材质设刚性套管对钢管材质复核材质设计要求计要求；
- 2、防水套管管口清理和修口：用棉纱、铲刀、电动钢丝刷、砂轮机清理管口内外表面，刚性防水套管管端10mm范围内应无油污、铁锈、油漆和污垢，应露出金属本色。管口清理与组对焊接的间隔时间不宜超过2小时，以避免二次清口；
- 3、防水套管管端螺旋焊缝或直缝余高打磨：管端部10mm范围内螺旋焊缝或直缝余高打磨掉，并平缓过渡，以防产生应力集中。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

玉溪钢制防水套管-钢制防水套管尺寸-羽拓金属制品(推荐商家)由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司是一家从事“防水套管,钢制伸缩器,闸门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防水套管,钢制伸缩器,闸门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使羽拓金属制品在金属线、管、板制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！