

# 多孔砖生产厂家 正远建材 湖北多孔砖

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 多孔砖生产厂家 正远建材 湖北多孔砖      |
| 公司名称 | 宜昌正远新型建材有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号  |
| 联系电话 | 15926984985 15926984985 |

## 产品详情

多孔砖砌体应采用“三一”砌砖法。砌体灰缝应横平竖直，多孔砖厂家，水平灰缝和竖向灰缝的厚度为8-12mm，砌体水平灰缝砂浆饱满度应不小于80%；竖向灰缝可采用加浆填灌或顶头打灰的方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5-12mm间。

多孔砖严禁砌体开凿。实际施工管理中，常存在各工种之间不配合或配合不紧密的现象，造成事后打洞凿槽等问题，直接影响到砌体的质量。多孔砖在该类砌体墙面留置水平沟槽，则减少块体有效承载截面过多，影响砌体强度。且在竖向荷载作用下，易造成该部位过大的偏心受力，对砌体承载极为不利，故不得在该类砌体表面留置水平沟槽。又由于多孔砖与普通实心粘土砖的尺寸差别，烧结多孔砖，普通过梁不适用于多孔砖墙体。

多孔砖一般是指KP1，它的尺寸接近原来的标准砖，现在还在广泛的应用。M型多孔砖的特点是:由主砖及少量配砖构成砌墙不砍砖基本墙厚为190mm，湖北多孔砖，墙厚可根据结构抗震和热工要求按半模级差变化这无疑在节省墙体材料上比实心砖和P型多孔砖更加合理其缺点是给施工带来不便。目前是两种砖并存。烧结多孔砖主要用于承重部位，其强度等级划分为MU30，MU25，MU20，MU15和MU10。

多孔砖强度等级砖；按所用原材料分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、炉渣砖和灰砂砖等；按有无孔洞分为空心砖、多孔砖和实心砖。普通砖的标准外行尺寸为240\*115\*53毫米，在加上10毫米砌筑灰缝，4块砖长或8块砖宽、16块砖厚均为1米。1立方米砌体需砖512块。

空心砖和多孔砖在构成上成分差不多，具体是通过粘土、页岩以及少许的粉煤灰作为原材料煅烧加工而成的多排混凝土制品，运用的范围也几乎都是在房屋建造上面，不过两者之间有个很大的区分点，那就是关于孔洞率（孔洞面积占整块砖的总体面积比例）的问题。两类砖在整体砖面上都设计打孔，而孔洞率是不一样的，一般空心砖差不多为35%，而多孔砖则是约为15%-30%，一般而言，多孔砖的空洞率差不多在20%左右，20%和35%之间相差还是很大的，故而再分辨上可以稍微留心一下，大略的估算一下就可以区分开来。多孔砖生产厂家-正远建材-湖北多孔砖由宜昌正远新型建材有限公司提供。宜昌正远新型建材有限公司位于湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正远建材在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。正远建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正远建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。