

锯齿形垫片 恒封 南通齿形垫片

产品名称	锯齿形垫片 恒封 南通齿形垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

橡皮垫片？

橡胶板。制作橡胶板垫片的主要材料有天然橡胶、氯丁橡胶等，另外，氟橡胶等特种橡胶也开始应用。橡胶因具有组织致密，质地柔软，回弹性好，容易剪切成各种形状，且便宜、易购等特点而被广泛用于容器和管道的密封中但它不耐高压，容易在矿物油中溶解和膨胀且不乃腐蚀，南通齿形垫片，在高温下容易老化，失去回弹性

橡胶板。制作橡胶板垫片的主要材料有天然橡胶、

氯丁橡胶等，另外，氟橡胶等特种橡胶也开始应用。橡胶因具有组织

致密，质地柔软，回弹性好，齿形垫片厂家，容易剪切成各种形状，且便宜、易购等

特点而被广泛使用于容器和管道的密封中，

但它不耐高压，内齿形垫片，

容易在矿

物油中溶解和膨胀且不乃腐蚀，在高温下容易老化，失去回弹性。

石棉板密封垫片

关于石棉板密封垫片你了解多少？下面跟着小编一起来看看吧。

制造石棉板的生产工艺基本上与造纸工业相同。在石棉纤维浆中掺入有机纤维或无机粘结剂，混合后抄取成所要求的厚度即成板材。亦可浸渍或涂敷PTFE乳液、橡胶浆等材料，经过压制后，再加工成所需要的垫片形状。这种密封垫片仅适用于低压下的一般密封部位。因为共强度较低，并且容易产生渗透性泄漏。

选用垫片的基本原则

- 1.对^有应力腐蚀开裂倾向的某些金属(如奥氏体不锈钢)法兰，应保证垫片材料不含会引起各种腐蚀的超量杂质，如控制垫片氯离子含量以防对法兰腐蚀;
- 2.不污染介质(指密封介质是饮用水、血浆、药品、食品、啤酒等)。
- 3.对密封高度毒性的化学品，锯齿形垫片，要求垫片应具有更大的安全性，对于输送液体的管道系统，要求垫片用于法兰上的使用压力和使用温度在限制范围内;
- 4.低温时不易硬化.收缩量小.高温时不易软化，抗蠕变性能好;
- 5.加工性能好，安装及压紧方便;
- 6.不粘结法兰密封面.拆卸容易；

锯齿形垫片-恒封(在线咨询)-南通齿形垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂位于金港镇南沙华菱集团内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒封在五金配件中享有良好的声誉。恒封取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒封全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。