

侧石反光漆反光系数多少【会胜漆】常温自干

产品名称	侧石反光漆反光系数多少【会胜漆】常温自干
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

1. 反光漆施工前需要对底材和施工工具进行清洁工作，把表面杂质清洗干净，施工的过程要时刻保持干燥，防止水份混入反光漆中
2. 进行涂刷或者喷涂前都需要让对反光漆进行充分的搅拌，搅拌至色泽一致即可；施工的过程中要注意漆中的反光晶体，防止晶体出现沉淀导致涂刷后反光效果不佳
3. 不管使用涂刷还是喷涂的方法进行反光漆的施工，都需要注意反光漆漆膜不能厚，过厚的漆膜会影响反光效果降低。

反光漆在施工前需要对底材表面进行的清洁，去除表面的油污、尘土和水渍等杂质；对表面进行干燥处理，在表面完全干燥的情况下才能进行涂刷。施工前要对漆体进行搅拌，施工时需要不断搅拌漆体，防止漆体中的反光晶体沉淀，避免反光晶体分布不均匀。

反光漆如果在冬季施工，涂层遇冷收缩，产生内应力，这种应力集中在一处时，电杆反光漆怎么刷，极

易产生裂纹；因寒冷而出现的裂纹与施工季节和反光油漆的质量有关，尽可能避开在寒冷的季节进行反光油漆施工，也要根据不同的季节选择慢干或速干的稀释剂。

反光漆出现细孔怎么办？

反光漆出现的细孔问题比较严重的话，需要将出现细孔的面漆打磨清除掉，然后按照正确的施工方法再进行重新涂刷。在施工过程中应该如何去预防细孔的出现呢？首先是对底材的处理，如果底材没有处理干净，不只是出现细孔，还会造成脱落和气泡等问题；不能使用非配套的溶剂，反光漆是有配套的稀释剂，而且使用的比例不能过多或者过少。规范的使用操作可以预防反光漆很多漆膜问题的出现。

侧石反光漆反光系数多少-【会胜漆】常温自干由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇胜化工——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇连升北路佰成大厦，联系人：周小姐。