

# 反光警示漆好用吗 汇胜化工

产品名称	反光警示漆好用吗 汇胜化工
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

### 反光漆怎么避免出现气泡

反光漆在存储时，要尽力避免受潮，严禁暴晒雨淋，温度要在25（常温），在通风阴凉的环境下存放。施工对涂料的效果影响是很大的，进行涂刷前，底材表面没有保持清洁干燥不仅会产生气泡，还会产生其他问题。如施工前遭受降雨，8小时内不宜进行反光漆施工。大部分出现气泡的问题都是可以在施工前避免的。

### 反光漆在什么情况下进行翻新？

不管是反光漆还是普通的油漆，亦或是其他的涂料，都有使用寿命的长短问题，也都存在自然老化的情况。在时间、自然气候、磨损的情况下，就会出现老化，所以到了一定的使用年限的反光漆就需要进行翻新。而除了自然老化的情况，还有就是在前期的反光漆施工时，如没有注意避免气泡、细孔、干燥等问题，就会加速反光漆的老化，缩短其使用寿命。

另外，侧石反光漆一桶多少公斤，一些重要的道路和路段，除了反光漆的老化带来的安全隐患，还涉及到影响美观的问题，而这也是需要进行翻新的原因之一。

对施工底材进行表面处理，这是所有油漆涂料都需要进行的一道工序，这是不能少的。反光漆和稀释剂有明确的比例，要严格按照比例去添加稀释剂。不能添加过多的稀释剂，过量的稀释剂会导致反光漆干燥速度延长，甚至会出现流挂的现象。正常情况下反光漆和稀释剂是10：2，因为冬天温度较低，可以适当减少一些，但是不能过少。添加稀释剂以后需要充分搅拌，让稀释剂能够均匀分布在漆体。

反光警示漆好用吗-汇胜化工(诚信商家)由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司是从事“反光漆,防腐漆,丙烯酸地坪漆,冷涂划线漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周小姐。