

## grc线条厂家 北京grc线条 林迪保温板

产品名称	grc线条厂家 北京grc线条 林迪保温板
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

## 产品详情

### 关于EPS欧式构件的优势

EPS欧式构件是一种新型的外墙装饰线及构件，是一种能够代替传统的水泥(GRC)构件，相比于传统水泥EPS构件更适合用在外墙EPS、XPS保温的墙体上，EPS构件既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。

EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。

EPS欧式构件优势具体有以下几点：

- 1、利用eps欧式构件生产构件免开模多样式：有的手工生产厂家为开模满足生产，仅开模费用就需成万元。巨源数控公司的EPS欧式线条切割机，免去了开模费用，燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽，欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体任意欧式构件EPS（聚）主体均可切割。
- 2、省人工率：手工生产厂家从铺布到生产，grc线条公司，大量的雇佣人力，多则20余人。巨源数控公司的欧式构件切割机及EPS线条配套设备仅需2人即可生产，EPS线条刮浆设备仅需3人即可生产操作，操作简单，设备的调速每分钟较快可生产2个构件，完全满足生产需要，使您不再为产量发愁。
- 3、省原料精度高：手工生产是利用模具，手工刮浆涂抹，表面粗糙，grc线条厂家，产品质量差，误工延期次品造成生产厂家利润极大的减少。EPS欧式线条切割机属电脑软件控制，切割量大可节省EPS聚板

，切割精度误差不超过0.1mm，可满足大型别墅工程、旧楼翻新工程的要求。

## EPS装饰线条设计时的思路

EPS装饰线条设计时的思路：

- 1、eps装饰线条厂家可以通过对主体、陪体和背景等细部的刻划，造成不同的质感，量感和空间感。
- 2、eps线条可以作用于画面的整体结构和主体形象的总的姿态，不管是大海、森林，还是高山和深谷，我们看到的自然现象，并根据其特点，grc线条价格，选出横、直、曲斜等线条形式，在画面结构中发挥它主要的作用。
- 3、线条在造成一件作品的旋律、节奏和意境方面，也起着很重要的作用。线条并不是客观存在的实体，它只不过是因光的作用形成的各种物体的轮廓线，不同影调之间的分界线和由过度色块所组成的线型，甚至是根本不存在的人的视觉以及断续模糊的虚线，这些不同的线条，大都是在作品完成后后期才能看到。在实际生活中从事摄影创作活动时，如果不认真分析、观察、体验，就有可能忽视或体会不到线条的存在，因此，我们要对摄影眼的锻炼、才有可能充分利用线条来完成构图。

## EPS欧式复合线条与岩EPS线条施工事项

随着外墙保温的普遍应用，EPS线条成了必然的产物，由于外墙保温请求密封，而传统线条无法到达这样的请求，做为外墙保温的延伸产品，EPS欧式复合线条开端随着外墙保温，得到普遍应用。并开端替代传统GRC、GRG等构件。

砂岩EPS线条施工需求留意哪些事项：

- 一、施工时环境温度应不大于38℃，不低于5℃，低于此温度时粘结砂浆必需采用抗冻配方。风力不大于5级。
- 二、装置、切割EPS构件前，北京grc线条，墙面不需洒水潮湿，粉尘、污渍等影响粘结强度杂物应洁净。
- 三、拼装时，拼装缝应尽量留于整根EPS构件中间部位。

四、粘结EPS构件时，砂浆用水按引荐加水量停止。但拼接时砂浆加水量应较引荐用量在1~2%。

五、刚粘结的EPS构件应留意颐养，避免雨水冲刷、人为损坏等。

grc线条厂家-北京grc线条-林迪保温板由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！