

天津环氧地坪 金林固化地坪 天津环氧地坪施工价格

产品名称	天津环氧地坪 金林固化地坪 天津环氧地坪施工价格
公司名称	天津市金林工程建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D15-26
联系电话	13512029062 13512029062

产品详情

水性环氧地坪涂料具有与溶剂型

随着环保法规和人们环保意识的增强，天津环氧地坪工程，水性环氧地坪漆将会得到广泛的应用，研究和开发水性环氧工业地坪涂料具有很大的经济效益和社会效益。水性环氧地坪涂料具有与溶剂型环氧地坪涂料相当的性能，现有水性环氧地坪涂料可以应用在制药、食品、医院、纺织、化工、电子等行业的生产厂房、办公楼、仓库、实验室的地坪涂装，特别适用于一楼地面、地下室、地下停车场和其它较为潮湿的环境。作为绿色环保产品，水性环氧地坪必然得到人们的认可和广泛使用。

工厂地坪怎么养护

工厂地坪怎么养护

1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。

2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊每天应用拖把清洁1-2次。

3、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，天津环氧地坪施工价格，减少地面磨损。

4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。

5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。

6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。

7、经常渗油漏油的部位，天津环氧地坪，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

8、机修工具尽量避免砸落地面。

9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，天津环氧地坪改造，避免油水混合物沉积在深度破损处。

车库中环氧树脂地坪漆脱落的原因

1、引物选择不当

2、底漆太厚

3、涂层间和涂层时间过长

4、重跌

5、油面施工

6、水泥层不牢固

7、建筑水泥层具有水压上升.

车库中环氧树脂地坪漆脱落的预防方法

1、选择合适的底漆系统，并进行小面积测试底漆的粘合；

- 2、选择合适的环形气体系统和工艺，以增强抗冲击性;
- 3、油污表面必须先清洗干净，待完成后，方克会;
- 4、水压太高，我们应该在第二天之前使用水性底漆或水层涂料的施工.

天津环氧地坪-金林固化地坪-天津环氧地坪施工价格由天津市金林建筑工程有限公司提供。天津市金林建筑工程有限公司位于天津市东丽区中国北方五金城D15-26。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金林在其它中享有良好的声誉。金林取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金林全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事天津耐磨地坪，天津金刚砂耐磨地坪，天津超耐磨地坪的厂家，欢迎来电咨询。