

# 四方区装配式搪瓷钢板油箱 鑫嘉汇人防 装配式搪瓷钢板油箱价格

产品名称	四方区装配式搪瓷钢板油箱 鑫嘉汇人防 装配式搪瓷钢板油箱价格
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

## 产品详情

13、水箱所用的碳素钢应符合GB/T 700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理，装配式搪瓷钢板油箱hty，需用防锈漆做两次防锈处理，装配式搪瓷钢板油箱价格，暴露在外部分需刷两遍银粉漆。14、水箱入孔内外突出部位应做翻边处理或做其他防护处理，避免割伤人。15、清洗干净后，水箱注满符合GB 5749规定的水，四方区装配式搪瓷钢板油箱，静置1h，水箱出口处的水应符合GB5749的要求

1、手感、目测焊接完毕的水箱，应符合4.2的规定。2、水箱注水试验：关闭排污阀及出水阀，注水至规定水位，经2h~3h，水箱各部位不得有渗漏和明显的变形现象。3、水质指标检验按GB/T 5750的规定。4、外观检查：在正常光线下用目测检查。5、水箱的垂直度用量具测定，应符合4.10的规定。6、连接法兰按GB/T 9119-2000规定的方法进行试验；连接管螺纹按GB/T 7360.2-2000的规定方法进行试验。7、

水箱所用的不锈钢板和碳素钢检查其购入合格证明，有争议按GB/T 3280和GB/T 700规定的方法进行试验。8、保温层用目测进行检查。采用波纹板，具有超卓的强度；侧壁无横向焊缝，便于清洗；材质采用SUS304-2B食品级不锈钢，装配式搪瓷钢板油箱报价，具有较强的耐腐蚀性；全焊接现场组合，密封性好，确保水质不受二次污染；水箱容积有1—300立方米；31种规格，供设计选用。特殊情况，用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高，任意组合；安装现场无特殊要求，外壁平整、便于保温；重量轻，外观整洁，光亮、美观、实用。四方区装配式搪瓷钢板油箱-鑫嘉汇人防-装配式搪瓷钢板油箱价格由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司是一家从事“人防设备,人防通风设备,人防水电设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫嘉汇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫嘉汇在工地施工材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！