

电动排烟窗厂家 一维工贸 排烟窗

产品名称	电动排烟窗厂家 一维工贸 排烟窗
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

消防排烟窗的种类

消防排烟窗的种类

消防排烟窗主要可以区分为两种类型，一种被称为电动消防排烟窗，另一种是电动通风窗。两者之间的区别就是一个需要达到消防要求，排烟窗，实现消防同步功能；电动通风窗系统只需要达到电动窗可以正常的开启与关闭，实现一定空间内的通风功能即可。下面将重点讲一下电动消防排烟窗系统消防联动功能。

火警状态

当发生火灾时，智能控制箱接收该楼宇原有消防中心的消防信号，同时把信号传输给开窗器，开窗器接收到消防信号后自动开启消防排烟窗，达到通风排烟的目的。也可能当火灾发生时，该楼宇原有消防中心没有给出的火警消防信号，这时可直接敲碎紧急按钮开关面板上的无伤害玻璃并按下报警按钮，电动排烟窗价格，消防控制箱在接收到紧急按钮的报警信号后同样会全部打开所有的开启窗排烟。

如果发生火灾既无外接电源情况下又要实现消防联动功能时，需要楼宇原有消防中心提供220V消防电源给到消防控制箱，实现消防排烟窗功能。

说明：楼宇原有消防中心必须配置后备电源。(实现消防联动功能)

日常通风状态

手动开关与智能控制箱相连。可以分区和统一开启/关闭分区内的排烟窗，从而满足日常通风的要求，并可以任意控制排烟窗的开启角度。

厂房或仓库的消防排烟窗如何设置

厂房或仓库的下列场所或部位应设置消防排烟窗设施：

- 1、人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；
- 2、建筑面积大于5000m²的丁类生产车间；
- 3、占地面积大于1000m²的丙类仓库；
- 4、高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道。

消防排烟窗都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。

高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

自然防排烟系统。

防烟楼梯间前室或合用前室，利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时，自然排烟窗，该楼梯间可不设排烟设施。

利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式。

自然排烟应设于房间的上方，电动排烟窗厂家，宜设在距顶棚或顶板下800mm以内，其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方，设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口，至该防烟分区远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。

电动排烟窗厂家-一维工贸-排烟窗由聊城市一维工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市一维工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东钢质防火卷帘门，山东甲级防火卷帘门，山东侧向钢质防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。