

福州中新化工涂料 福州环氧地坪漆价格

产品名称	福州中新化工涂料 福州环氧地坪漆价格
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

施工方法

一、地面预处理 1. che底清除水泥地面的油污、灰尘、砂粒、水分等异物。 2. 使用Grinder或者用其它的工具，清除露出地面的铁丝以及混凝土表面层拆除掉，之后用EPOXY Mortar将那部分添平。 3. 必要时，用喷砂机冲刷掉地表的粗糙砂粒。 4. 灌浆处理。

二、预涂（CD-10）表面电阻：104 ~105

1、主剂与固化剂以2：1的比率进行充分搅拌后，使用Roller或者刷子进行1~2次涂装。为了加强粘接强度，使用前加入10~20%的EPOXY Primer SC-100。

2、室内温度在20 下5~6小时之后，操作人员须穿戴施工zhuang用鞋进行打磨。

3、施工时使用电风扇或其它通风设备，保证施工现场的良好通风，使产品的挥发溶剂排出室内。

环氧地坪漆大致可以分为：薄涂型环氧地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪、环氧抗静电地坪、车库坡道zhuang用地坪，环氧玻纤地坪、防腐地坪还有其他个性化产品：环氧彩砂地坪、环氧大理石地坪、耐高温防火地坪、体育zhuang用地坪等。

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，福州环氧树脂防静电地坪漆施工，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多，性能各具特点。

许多人在选购地坪漆时一味考虑价格，为了降低采购成本，使用带有苯的溶剂型地坪漆，殊不知溶剂型的工业地坪漆危害极大。据了解所谓苯中毒是指经呼吸道吸入苯蒸气或皮肤接触苯而引起的中毒。有急性、慢性之分。急性苯中毒主要对中枢神经系统发生麻醉作用，出现昏迷和肌肉抽搐；高浓度的苯对皮肤有刺激作用。临时接触低浓度的苯可引起慢性苯中毒，出现造血障碍。福州中新化工涂料-福州环氧地坪漆价格由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司是一家从事“地坪底漆、防腐漆、工业漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中新佳美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使福州中新化工在建筑用涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！