

福州环氧树脂防静电地坪漆多少钱 福州中新佳美涂料

产品名称	福州环氧树脂防静电地坪漆多少钱 福州中新佳美涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

环氧地坪的验收标准：

环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；

表面不能出现发粘现象；

气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；

流平性好，福州金刚砂耐磨地坪漆价格，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；

无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；

无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极xiao缺陷；

地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光

地坪漆主要作用是用于美化、装饰地面。具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常用于展馆展厅、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。

重防腐地坪漆。其主要功能就是防止酸碱等具有腐蚀性的化学品接触地面，造成地面破损、被腐蚀。涂料品种包括聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等。常用于电镀、化工、造纸、食品制造等行业。

施工方法

一、地面预处理 1. 彻底清除水泥地面的油污、灰尘、砂粒、水分等异物。 2. 使用Grinder或者用其它的工具，清除露出地面的铁丝以及混凝土表面层拆除掉，之后用EPOXY Mortar将那部分添平。 3. 必要时，用喷砂机冲刷掉地表的粗糙砂粒。 4. 灌浆处理。

二、预涂（CD-10）表面电阻：10⁴ ~10⁵

- 1、主剂与固化剂以2：1的比率进行充分搅拌后，使用Roller或者刷子进行1~2次涂装。为了加强粘接强度，使用前加入10~20%的EPOXY Primer SC-100。
- 2、室内温度在20℃ 下5~6小时之后，操作人员须穿戴施工专用鞋进行打磨。
- 3、施工时使用电风扇或其它通风设备，保证施工现场的良好通风，使产品的挥发溶剂排出室内。

福州环氧树脂防静电地坪漆多少钱-福州中新佳美涂料由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司为客户提供“地坪底漆、防腐漆、工业漆”等业务，公司拥有“中新佳美”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗经理。