

全合成发动机油厂家 朗威石化 邯鄲全合成发动机油

产品名称	全合成发动机油厂家 朗威石化 邯鄲全合成发动机油
公司名称	天津朗威石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）
联系电话	18920222322

产品详情

数字越小说明机油的低温流动性越好

每一种机油的桶身上都有一系列规格说明，比如SAE 0W—30或者SM 0W—40之类的，那么它们都是代表什么呢？SAE是美国汽车工程协会的简称，全合成发动机油品牌，数字代表该款机油的粘度值。以10W—40为例，“W”表示winter(冬季)，全合成发动机油厂家，数字10代表这款机油适用于外部温度-25度，数字40代表外部温度为40度。

温度对机油的粘度有一定的混响，温度升高，邯鄲全合成发动机油，粘度降低；温度降低，粘度升高。

W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好。

u 适用范围：

适用于的发动机技术，包括涡轮增压、缸内直喷(TGDI)、对汽油发动机的DPF有的兼容性，有效延长GPF及三元催化剂的使用寿命；满足国VI和欧VI排放标准，推荐用于奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、凯迪拉克、保时捷等，适用于从温和到严苛的大多数驾驶环境。

u 执行标准：Q/LWNR001 - 2020

u 包装规格：1L

5W-30与5W-40机油是存在差异的，具体的差异就在于高温下的黏度不同，40黏度机油能行程的保护强一些，但过度保护带来的就是高油耗的弊端，所以现在的新机器、一般都能使用30黏度机油，机油低黏度化是一种发展趋势，在保护性足够的基础上，机油的黏度越低越好，现在的核心理念就是低能耗！而现在只要不是那些老德系车，如老宝马、老奔驰，一般用不着40黏度，新一代BBA都可以使用30黏度了；而从使用上看，只要是正常用车（买菜或代步）、使用30黏度足够，如果是经常剧烈驾驶、经常全负荷运转机器，那么还是40黏度机油更靠谱！

全合成发动机油厂家-朗威石化(在线咨询)-邯郸全合成发动机油由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威石化股份有限公司为客户提供“润滑油车用润滑油工业润滑油”等业务，公司拥有“朗威石化”等品牌，专注于工业制品等行业。，在天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事天津汽车防冻液，天津车用防冻液，天津发动机防冻液的厂家，欢迎来电咨询。