

南通煤炭硫含量检测、氮氢氧检测、挥发分检测

产品名称	南通煤炭硫含量检测、氮氢氧检测、挥发分检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

本中心可以各种生物质成型燃料、生物质颗粒、生物质压块、树枝、树叶、树皮、各种木糠、木粉、棕榈壳、秸秆等生物质材料检测

生物质成型燃料(BMF)检测、生物质成型燃料(BMF)化验、生物质成型燃料检测、生物质成型燃料化验、BMF检测、BMF验、生物质热值检测、生物质、检测、化验、水份、灰份、挥发份、硫含量、氮含量、灰熔融性/灰熔点。

煤炭，水煤浆，生物质燃米斗，燃料料油等检测

检测项目 全水分、水分（空气干燥基）、灰分(空气干燥基)、挥发分(空气干燥基)、发热量(空干基高位)、发热量（收到基低位）、发热量(干燥基高位)、全硫（空气干燥基）、固定碳（空气干燥基）

煤炭检测包括煤炭采样、缩分、破碎、制样、煤炭的检测。

煤炭检测是由研发的新一测煤炭各元素指标含量的仪器。主要检测项目 全硫、发热量、煤的水分(全水分、分析水)、灰分、挥发分、固定碳、碳、氢、灰熔融性、炉渣含碳量、焦煤、石油焦、型煤等相关项目测定。

焦渣特征（CRC）

煤炭热分解以后剩余物质的形状。根据不同形状分为8个序号，其序号即为焦渣特征代号。1——粉状。全部是粉末，没有相互粘着的颗粒。

2——粘着。用手指轻碰即为粉末或基本上是粉末，其中较大的团块轻轻一碰即成粉末。3——弱粘性。用手指轻压即成不块。

4——不熔融粘结。用手指用力压才裂成小块，焦渣上表面无光泽，下表面稍有银白色光泽。

5——不膨胀熔融粘结。焦渣形成扁平的块，煤粒的界限不易分清。焦渣上表面有明显的银白色金属光泽，下表面银白色光泽明显。6——微膨胀熔融粘结。用手指压不碎，焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽，但焦渣表有较小的膨胀泡。

7——膨胀熔融粘结。焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽，明显膨胀，但高度不超过15。

8——强膨胀熔融粘结。焦渣的上、下表面有银白色金属光泽，焦渣高度大于15。