

汉阳区防火包耐火性能检测、阻燃等级检测

产品名称	汉阳区防火包耐火性能检测、阻燃等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

防火包又被称为防火枕、防火包等。可依据不一样的消防设计规范规定和自然环境必须将防火包砌成各种各样方式的服务器防火墙、防火安全隔热板或对大的孔眼开展堵漏，当见火时，包里化学物质澎涨聚氨酯发泡，结为蜂巢状一整块，具有防火安全隔热保温、堵漏各种各样孔眼及间隙的功效，进而做到合理地火情操纵在火灾事故产生的部分范畴、防止导致更高损害的目地。

防火包商品适用房屋建筑，发电厂、配电站、工矿企业、地下建筑中的电缆线隧道施工和电缆线立井及其管路、电缆线、电缆线越过墙面或混凝土楼板后产生的很大孔眼的服务器防火墙和防火安全夹层等防火安全工程项目。因为用防火包垒砌服务器防火墙、防火安全夹层的工程施工简便易行，制做、更换或改版均十分便捷，且具备一定的透气性能，维修拆换电缆线、电缆线也十分便捷，因而是供电系统公司和邮电部门的必不可少商品。河北省强天阻燃材料企业是开发设计生产制造和运营阻燃材料的技术性人民团体，有着中国的生产制造设备及机器设备.企业配有技术人员.生产技术部.质量检验部.企业管理部部.售后维修服务部.市场部.业务部.财务部门.人事部.根据了ISO9001:2000质量控制管理体系认证,严苛的质量管理体系确保了大家商品的高品质及高可靠性。

阻燃性、点燃性、产烟毒副作用、烟相对密度、热释放出来及烟尘、防火特性、点燃特性、点燃发热量、抗火特性、耐热特性、热释放出来速度、水准点燃、竖直点燃、单个点燃、阻燃等级检测等。

多层建筑家装材料点燃特性级别应分成四级：（B3级家装材料并不开展检验）

A级，阻燃性；B1级，阻燃性；B2级，易燃性；B3级，易燃性性

1、建筑装饰材料及产品（非铺装和管形隔热产品）

（a）装饰材料：难燃无机物夹芯板(如玻镁平板电脑、硅钙板、化学纤维提高水泥压力板、其他无机物装饰板材)、复合型轻烧氧化镁熟石膏吊顶天花板、熟石膏吊顶天花板、岩棉装饰设计吸音板、复合型玻镁植纤防火板材、金属复合板、金属材料吊顶天花板、人造板、木质人造板材、塑胶全瓷贴面装饰面板

、木塑板、石塑板、装饰设计隔热保温一体化板等。

(b) 保温隔热材料：隔热用无机物棉(如岩棉纺织品、粉煤灰棉纺织品、夹层玻璃棉纺织品、硅酸铝保温棉产品等。

(c) 无纺布：墙纸、壁布、人造皮革等。

2、铺装产品

3、管形隔热产品

橡塑保温板保温隔热材料、保温管道原材料等。

4、金属材料面复合型彩钢夹芯板和墙壁隔热保温产品

a) 金属材料面复合型彩钢夹芯板: 金属材料面聚乙烯(XPS、EPS)彩钢夹芯板、金属材料面硬质的聚氨酯材料彩钢夹芯板、金属材料面岩棉板(粉煤灰棉)彩钢夹芯板、金属材料面玻璃纤维棉彩钢夹芯板。

b) 墙壁隔热保温产品：聚乙烯(XPS、EPS)原材料、酚醛泡沫原材料、pc聚碳酸酯等这类防火涂料层受热后发生膨胀发泡，形成泡沫层，不仅具有隔绝氧气效果，而且由于泡沫层质地疏松，可延滞热量传向被保护基材的速度，从而起到隔热作用。从物理原理分析，涂层膨胀在发泡产生泡沫层的过程中，因体积变大出现吸热反应，也能进一步消耗燃烧时的热量，有利于降低体系温度。