

12KW风冷柴油发电机规格型号

产品名称	12KW风冷柴油发电机规格型号
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW风冷柴油发电机规格型号

柴油发电机组具备显著的低噪声性能，多层屏蔽阻抗错配式隔声罩，降低了因为杂音给用户带来的影响。大容量燃油器，设快速开启盖板，维护保养方便等点。

低噪音柴油发电机组性

降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的型罩壳，可例噪音降至65-68db以下。

良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

大容量的机座油箱，可供连续运行8小时。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

为使吸入气缸的可燃混合气能迅速燃烧，以产生较大的压力，从而使发动机发出较大功率，必须在燃烧前将可燃混合气压缩，使其容积缩小、密度加大、温度升高，即需要有压缩过程。

在这个行程中有个很重要的概念，就是压缩比。所谓压缩比，就是压缩前气缸中气体的.大容积与压缩后的小容积之比。新上市的Polo就达到了10.5的高压缩比，因此它的扭矩表现相对不错。但是压缩比过大时，不仅不能进，配置独立励磁系统，有效改善机组非线性负载特性，采用无刷结构、整体钢壳，减小波形畸变，增强机组承载不平衡负载能力，同时提高了机组可靠性，减小了对基站无线电干扰。