

HDPE美国ExxonMobil HD-6601.29 注塑成型 适用低温环境

产品名称	HDPE美国ExxonMobil HD-6601.29 注塑成型 适用低温环境
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	10.95/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

HDPE HD6601.29

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色	
该料用途	汽车部件		
备注说明	良好的硬度 产品商标ExxonMobil		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	密度	ASTM D-4883	0.948	g/cm ³
基本性能	熔融指数	ASTM D-1238	5	g/10min
机械性能	弯曲模量	ASTM D-790	710	MPa
机械性能	屈服拉伸强度	ASTM D-638	23.3	MPa
机械性能	断裂伸长率	ASTM D-638	70	%
机械性能	缺口冲击强度	ASTM D-256	70.5	J/M

热性能	熔点		ASTM D-3418	130	
热性能	变形温度		ASTM D-648	60	
其它性能	耐环境应力开裂性		ASTM D-1693	18	hr

高密度聚乙烯为无毒，无味，无臭的白色颗粒，熔点为130℃，相对密度为0.946~0.976g/cm³，它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

应用场合

用于挤出包装薄膜，绳索，编织网，渔网，水管，注塑较低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶箱，周转箱，挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。

用于中空成型制品和吹膜制品如食品包装袋，杂品购物袋，化肥内衬薄膜等。