

# 重庆地区供应水泥纤维板，埃特板，水泥装饰板等

产品名称	重庆地区供应水泥纤维板，埃特板，水泥装饰板等
公司名称	重庆观森建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市江北区北兴路18号10幢28-1（注册地址）
联系电话	16623336181

## 产品详情

高强纤维水泥板也可以叫做高密度纤维水泥板或纤维水泥压力板，主要成分由纤维和水泥组成它是水泥为基础材料为起到阻燃效果和高强度作用，添加矿植物纤维为增强材料，是一种建筑用水泥平板。板材初由德国研发，于2000年引进国内。因其综合性能的突出被广泛用于建筑行业的各个领域，材料具有优越的防火防潮性能和防腐性，板材拥有近百年的发展历史，在建材行业拥有位置，高强纤维水泥板可加工性强，表面装饰效果好可直接用于室内和室外，深受设计师喜爱。高密度水泥纤维板，它是高品质高标号水泥为基体材料，并配以天然纤维增强，经先进生产工艺成型、加压、高温蒸养等特殊技术处理而制成，是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材。区别：密度不同，肯定重量就不同。密度板是纤维制成的，肉眼能看出来的。高密度纤维板的纤维比较紧密，而中密度板就没有那么紧密了。用途：高密度板：室内外装潢、办公和民用家具、音响、车辆内部装饰，还可用作计算机房抗静电地板、护墙板、防盗门、墙板、隔板等的制作材料。它还是包装的良好材料。近年来更是作为基材用于制作强化木地板等。

中密度板：强化木地板、门板、隔墙、家具等同,中密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处，高强纤维水泥板易于维护，高强纤维水泥板的生产工艺是真空成型法而形成，具有厚度小、质量轻、抗拉强度和抗冲击强度高、耐冷热、不受气候变化影响等特点，而且可锯、可钉及加工性能好，可用于各种墙体的材料。纤维水泥板，可用于建筑物的室内装饰和外墙装饰，在不同的气候条件下。具有高强度，纤维水泥板的外墙干挂系统，几乎阻挡了水进入下一个结构层面，显著延长了轻钢结构框架系统的寿命。产品介绍 一、制作工艺：高强纤维水泥板以波特兰水泥、天然的矿植物纤维为主要原料，经制浆、成型、万吨压机加压、高温蒸养而成。二、产品特点：1.绿色建材：主要材料为无机物，不含苯及甲醛等有害物质，使用过程中不会散发有毒气体或辐射，不会造成人体伤害！2.防火阻燃：板材属A1级不燃资料，不会燃烧，即便在火灾中也不会散发有毒烟雾，可有效阻隔火焰传递。且导热系数低，隔热功能好！3.防水防潮：板材性能稳定，湿涨率、干缩率低，即便在露天或潮湿环境下也具备杰出的防水、防湿、防霜冻功能。4.保温隔热：板材运用高标号水泥加矿植物纤维组成，与聚氨酯板等复合构成的一体化板，隔热功能优势显著，大大降低住宅能耗。5.防腐防蛀：用料考究、技术娴熟，使得板材抗老化、抗风化、耐久功能好，不会霉变腐朽，各种虫蚁对它也无能为力。

6.隔音吸音：板材隔声功能好，可与其他吸音材料复合做成满足各类隔声要求的墙体或屏障等。

7.抗震性好：用该板材作隔墙，分量低于同等厚度砖墙（可有效减少投入），有利于结构抗震。8.轻质高强：板材分量较轻、强度较高、韧性较好，薄板甚至能够做弧形包覆，易于施工和转移，不易破损。

9.耐候性好：高密度板经万吨压机压缩，商品的干缩湿涨功能及强度大大提高，具有优异的耐候性，运

用期限长。10.施工快捷：板材一般干施工，快捷方便、不用抹灰，能够直接喷涂涂料；易于钻孔、刨边、锯割等二次加工。三、应用范围：主要用于商场、酒店、医院、新型住宅、装修翻新、娱乐场所、各类工商业建筑及民用建筑等。施工单位、设计师可根据项目具体情况选择该产品。主要规格1220\*2440\*8-12mm如客户需其他幅面尺寸，企业可代为切割，特殊规格可以预定加工。