

满配空盘12芯一体化模块-图片规格尺寸

产品名称	满配空盘12芯一体化模块-图片规格尺寸
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

????12??????-??????FC24?????? ??12??????????SC24?????? ??????????12?? ?????12??????-??????
4????????????????????????????-12??
????????12????????????????????????????????????12?odf????????LC12???????? ???????
??????FC12????????????????SC12???????? ??????????? ?????LC12?????????? ??? ?????FC12?????????
??????ODF???SC12?????????? ??? ???LC12??????????ODF?? ?????FC12????????????????????SC12?????????
?????????? ???16????12????????ODF????????????21??12????????SC????????????12????????????LC12?????????? ???
????????FC12???????? ?????????????12????????12????????SC????????????12????????????FC12????????????????SC12?
????????????????12????????FC12????????????????12????????SC12????????????

光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其1、用于光纤的熔接、分支；2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。

一、产品简介：产品结构与应用场景由浙江普纬达通信公司开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高

1. 以12芯为一个单元，方便与光缆束管中的光纤芯数相匹配；
2. 良好的可操作性，可适用安装FC、SC等多种光纤适配器及带状、束状各类光缆尾纤；

3. 结构紧凑，密度高，有利于实现大容量配线；
4. 尾纤、光缆束管有各自的盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤；
5. 熔接后的热缩套管由保护盖保护；
6. 使用阻燃ABS注塑成形，安全性能高，塑料结构轻巧美观；
7. 通用性强，能使用于不同的室内、室外配线设备中并实现互换；
8. 三层结构，较下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板；
9. 光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm；
10. 多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录；
11. 适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；
12. 模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）