

硃口区硅酸钙板防火等级检测 石膏板防火等级检测

产品名称	硃口区硅酸钙板防火等级检测 石膏板防火等级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:防火检测 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

检测项目：燃烧性能、燃烧性能等级：A级（A1/A2级），不燃材料/制品；B1级（B/C级），难燃材料/制品；B2级（D/E级），可燃材料/制品

判定标准：GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》

检测对象：

墙面材料

细木工板/胶合板/硅酸钙板/吸音板/软包/硬包/壁纸/壁布/铝板/贴面/玻镁板/石膏板

吊顶材料

矿棉板/石膏板/铝板

铺地材料

木地板/地毯/塑料/橡胶地板/地坪/人造石

保温绝热材料

EPS/ XPS/

聚氨酯/改性聚苯板/岩棉/矿棉/玻璃棉/STP板/泡沫玻璃/无机保温砂浆/发泡水泥/发泡混凝土/橡塑/酚醛/聚苯颗粒保温板/彩钢夹芯板/珍珠岩制品/其它发泡塑料制品

塑料/橡胶/其他

防火密封胶/插座/开关/ 电线套管/线槽/电器外壳及附件/安全帽

检测标准（包括但不限于以下标准）

检测项目	检测标准	
不燃性	GB/T 5464-2010	建筑材料不燃性试验方法
ISO 1182:2010	燃烧试验	建筑材料不燃性试验
烟密度等级	GB/T 8627-2007	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法
ASTM 2843-16	塑料燃烧或分解的烟密度试验方法	
可燃性	GB/T 8626-2007	建筑材料可燃性试验方法
BS EN ISO 11925-2:2010	对火反应试验建筑制品在直接火焰冲击下的可燃性*2部分：单个火源试验	
燃烧热值	GB/T 14402-2007	建筑材料燃烧热值试验方法
BS EN ISO 1716:2018	建筑制品对火反应试验燃烧热值的测定	
热释放速率	GB/T 16172-2007	建筑材料热释放速率试验方法
ISO 5660-1:2015	对火反应试验—热释放、产烟量及质量损失速率部分：热释放速率（锥形量热仪法）	
SBI单体燃烧、 产烟量、 燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	建筑材料或制品的单体燃烧试验
BS EN 13823:2010	建筑制品对火反应—不含铺地材料的建筑制品单项燃烧试验方法	
产烟毒性	GB/T 20285-2006	材料产烟毒性危险分级
火焰传播指数、 生烟指数	ASTM E84-18b	建筑材料表面燃烧特性的标准试验方法
UL 723:2018	建筑材料表面燃烧特性的试验方法	
NFPA 255:2006	建筑材料表面燃烧特性测试方法	