

ODF光纤单元箱产品详解

产品名称	ODF光纤单元箱产品详解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

ODF光纤单元箱产品详解ODF熔配单元箱、ODF单元箱、ODF箱、ODF光纤配线子框、ODF光纤单元箱产品详解ODF熔接配线单元箱、ODF子框、ODF架、ODF一体化机箱、ODU单元箱、ODF配线架、ODF架、ODF熔配一体化机箱、ODF熔纤单元、

12芯ODF单元箱、24芯ODF单元箱、48芯ODF单元箱、72芯ODF单元箱、96芯ODF单元箱、144芯ODF单元箱

宁波普纬达为适应三网融合、FTTx的推广，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光纤配线架、光纤总配线架，光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等

南京普天、华脉、中天、烽火、长飞、亨通、乐通、天乐、新海宜、日海、世纪人、科信、融汇、华晨、安普、康普

GPX19D系列光纤终端箱是19"标准机柜安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足前、中、后安装的需求。

产品标准

满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等。

产品特点

19英寸标准结构，安装方便

采用标准12芯熔配一体化模块，适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器

左、右侧进缆可自由调配，方便操作

可选配光缆引入、固定、开剥保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作

安装挂耳位置可调，适应不同安装场景

技术参数

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器插入损耗(dB)：0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB