

# 玻璃门安装 张氏卷闸门 玻璃门

产品名称	玻璃门安装 张氏卷闸门 玻璃门
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

## 产品详情

### 电动伸缩门的防爬措施怎么样

可以选装防爬功用，所谓防爬功用便是当外来者从门体上方爬越时会触发报警器，从而引起安保人员的留意，避免翻门而入。防爬功用是利用红外线对射来完成的。机尾设备的是红外线，指示灯常亮。机头设备的是红外接纳。设备时，留意路面要平、直，不管门排多长，咱们只需关好门后再对准红外线就行了。

防爬设备设备结束，接通电源，电动伸缩门在开门状态时体系不会报警，而当关门到达限位并用手挡住红外对射部分时，将触发体系报警。此时如果想停止报警，只须按动遥控手柄的任一健。

### 轨道的安装规范要求：

1、伸缩门安装前，首先要现场检查用户地面是否符合安装条件。1) 安装全无轨门时，地面要求每个点都水平、不能有高低不平的情况，否则将影响电动门的运行，有轨道伸缩门可相应减低要求，但误差不能超过0.5公分，否则会影响门排的运行；地面打水平的方法：

2、安装全无轨电动门时，磁铁的安装按照附后的磁铁预埋方法埋设，不可随意改变安装尺寸，玻璃门厂家，减少调试时的麻烦。

3、在埋设地面水泥或轨道时，请将电缆线用绝缘管（PVC管）套好，一同预埋于地下，要注意中间不能有接口，玻璃门安装，避免日后维修麻烦。电线线径要求达到0.75平方以上，埋地线越长线径须加大。

## 电动伸缩门的质量标准要求

### 1、智能红外线探头防碰撞设备

门体在封闭过程中遇人或异物30-50cm可自动回来运转，然后保证车辆及行人的安全。标准结构:门排内空(即前后相临两大弯主管之间的间隔，不含主管尺寸)选用福建伸缩门标准尺寸320mm(参照国外技术)，交叉管很牢固，并大大削减运转噪音。

### 2、共同工艺制造

门体主结构型材由塑料件衔接而成，玻璃门，衔接位的螺丝固定选用隐型规划，玻璃门维修，提高门体的外观性，型材与塑料件的衔接则选用冲、压、钻等工艺，使门体结构结实，焊点。新交叉衔接规划：交叉管选用特殊工艺冲制而成，并配有PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加结实，并且运转更加滑润。

玻璃门安装-张氏卷闸门(在线咨询)-玻璃门由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。鲤城区张氏卷闸门加工店为客户提供“卷闸门,水晶门,伸缩门”等业务，公司拥有“张氏”等品牌，专注于其它等行业。，在福建省泉州市鲤城区海滨街道笋语社区临漳路39号(右起第二间)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张能。