

聚乙烯护舷板 德州新江化工 佛山护舷板

产品名称	聚乙烯护舷板 德州新江化工 佛山护舷板
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

高分子聚乙烯制品加工过程中存在的弊端

压裂：指透过表面覆盖的树脂层可以看见层压塑料较外面的一层或几层增强材料中所具有的明显裂纹。
皱裂：层压塑料表面产生裂和明显分开的一种缺陷。皱折：塑料加工过程中，塑件表面一层或多层出现折痕或皱的外观缺陷。龟裂及白化：塑件表面产生的比较明显的微细裂纹称为龟裂，与龟裂相似的霜状微细裂纹称为白化，龟裂和白化都是没有裂隙的微细裂纹。当塑件暴露在某种化学品环境或处于应力条件下时，就会产生环境应力龟裂。银丝纹：塑件表面沿料流方向产生的针状银白色如霜一般的细纹。条纹：塑件表面或内部存在的线状条纹缺陷。

超高分子量聚乙烯制品的行业应用

超高分子量聚乙烯板材具有比金属材质还要耐磨的特性用在矿山机械配件：制造人工槽装衬、闸板，聚乙烯链板，振动筛板，耐磨输送板，高分子矿车衬板。机械制造行业：制造各种500万分子量密封轴套，齿轮，衬套，滑动板，叶轮等。利用超高分子量聚乙烯的自润滑性用在车辆制造及运输行业：主要制品有自卸车耐磨滑板，自卸船增滑衬板、火车车辆耐冲击零件等。造纸行业：主要生产真空吸水箱面板和高分子刮水板，高分子密部件，接头，机动密封轴杆，高分子导轮，耐磨刮片，过滤器等。超高分子量聚乙烯的超耐磨性用在纺织机械：制造各种皮结，卷纤子，打梭棒，齿轮，港口护舷板用途，联结。扫花杆，缓冲块，聚乙烯护舷板，杆轴套，摆动后梁等抗冲击耐磨损零件。食品行业：食品级砧板、面板，菜板，工作面板，佛山护舷板，凸轮，齿轮等。制瓷业：制造各种规格高分子滚压头，耐磨滤板，车轮。分子量在20万以下的聚乙烯是目前产量大、应用广塑料品种之一。其中，LDPE、HDPE以及被称为第三代聚乙烯的LLDPE等均属于热塑性塑料。分子量在150万以上的聚乙烯，称之为“超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）”。

塑料加工所用的原料，除聚合物外，一般还要加入各种塑料助剂（如稳定剂、增塑剂、着色剂、润滑剂、增强剂和填料等），以改善成型工艺和制品的使用性能或降低制品的成本。添加剂与聚合物经混合，均匀分散为粉料，又称为干混料。有时粉料还需经塑炼加工成粒料。这种粉料和粒料统称配合料或模塑料。PE塑料板，原料颜色多为白色，也可根据用户需要改变其色彩，比如红色，蓝色等等。具有良好的

化学稳定性能，绝缘性能优越，可以抵抗大部分酸碱成分的侵蚀，密度较低，韧性良好易于拉伸，易于焊接加工，无毒无害。应用范围有：输水管道、器件、切割板、滑动型材等等。聚乙烯护舷板-德州新江化工-佛山护舷板由宁津县新江化工有限公司提供。宁津县新江化工有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！