

# 科华YTR1106

产品名称	科华YTR1106
公司名称	金晟腾达(北京)电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区景兴街25号院
联系电话	13161908090

## 产品详情

### 基本参数

UPS类型 在线式(机架式,立式)

额定容量 1KVA

额定功率 6000W

额定电压 192

### 输入输出

输入配线 单相二线+地线

输入电压范围 110-300V

输入频率范围 45-65Hz

输出电压范围  $220 \pm 0.2\%V$

输出频率范围  $50 \pm 0.2\%$  (电池模式) Hz

输出电压波形 正弦波, THD < 3% (线性负

### 通信和管理

接口端口 RS232

LED显示UPS的运行状况，LCD显示UPS的运行参数

面板显示报警功能 电池电压，市电异常，过载，UPS故障，过温保护

保护 过压保护，过温保护，短路保护，电池欠压保护

过载能力 支持

## 电池

后备时间 可任意配置

## 环境

工作环境 工作温度：0-40℃，相对湿度：0-95%（无冷凝）

噪音值(dBA) < 55

## 其它参数

外观尺寸 190 × 369 × 688mm

产品重量 51kg

**其它性能** 在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间智能型RS232通讯软件监控配置RS232数据通讯接口，实现软件监控支持KELONG SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性输入功率因数高绿色环保系数强先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念体积小 性能高高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高完善的保护功能三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

**其它特点** 精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制和高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，是恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高利用率。