

聚氨酯单组份胶检验方法

产品名称	聚氨酯单组份胶检验方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	包装:600ml/支 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).聚氨酯单组份胶配套产品：

公司除聚氨酯单组份胶外，我公司还可生产橡胶止水带、遇水膨胀止水胶等系列产品，更有聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封胶、胶泥等配套产品。我公司产品种类齐全，可以很大程度的缩短使用单位的采购时间，一站式的服务就从公司开始！

(2).聚氨酯单组份胶产品原料：

聚氨酯单组份胶的主体还是聚氨酯材料，因连接了特殊接枝的脲烷，使聚氨酯单组份胶在遇水后具有了遇水体积膨胀的特性，这也是其与普通的聚氨酯密封胶的主要不同。遇水膨胀的特性可以使聚氨酯单组份胶与其所在的伸缩缝或者施工缝更加紧密的贴合，止水效果更佳。大家使用时劲量将一根用完再用另外一根，避免聚氨酯单组份胶长期放置固化导致失效，严重的话还会损坏胶枪。

(3).聚氨酯单组份胶施工方法：

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将聚氨酯单组份胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶枪将聚氨酯单组份胶到施工缝中。
- 4、涂敷的聚氨酯单组份胶到固化为止，避免与水接触。

(4).聚氨酯单组份胶的用途：

聚氨酯单组份胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。

聚氨酯单组份胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。