

页岩烧结砖 页岩砖 正远建材

产品名称	页岩烧结砖 页岩砖 正远建材
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

产品详情

多孔砖特点：该产品是以水泥为胶结材料，与砂、石(轻集料)等经加水搅拌、成型和养护而制成的一种具有多排小孔的混凝土制品；是继普通与轻集料混凝土小型空心砌块之后又一个墙体材料新品种。具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点，是一种替代烧结粘土砖的理想材料。

宜昌正远新型建材有限公司是专门生产、销售、研发烧结砖的新型建材企业，湖北省墙体材料行业协会副会长单位。公司成立于2011年8月，拥有泥质页岩矿一座，厂房12000平方米。主要产品为页岩标砖、多孔砖、多孔砌块，“正远”牌烧结砖畅销宜昌城区、夷陵区、枝江、兴山、秭归以及荆州地区，远销湖南、河南等省。

空心砖和多孔砖的区别：

- 1、两种砖孔洞率要求均为等于或大于15%；
- 2、多孔砖孔的尺寸小而数量多，空心砖孔的尺寸大而数量小；
- 3、多孔砖常用于承重部位，空心砖常用于非承重部位。
- 4、砌块：主规格的长度、宽度或高度有一项或一项以上分别大于365mm、240mm或115mm。
- 5、砖：烧结普通砖，页岩砖价格，P型烧结多孔砖，M型多孔砖，多孔砖。
- 6、烧结多孔砖：由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料，页岩砖，孔隙率不小于15%，孔的直径小而数量多，主要用于承重部位的砖。
- 7、空心砖：由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料，孔洞较大用于围护结构。

8、烧结空心砖简称多孔砖，是指以页岩，煤矸石或粉煤灰为主要原料，。

9、空心砖是大孔，空心率大，；多孔砖是小孔，可承重。

10、目前在工程中应用承重空心砖和烧结多孔砖的在工程中承重空心砖多是指烧结多孔砖，不承重的空心砖是中心大孔的那种空心砖。

多孔砖坯干燥达到的要求是:裂纹少，无塌坯，页岩砖批发，控制干燥后低残余水分这三个方面。

干燥设施采用与烧成窑炉并列的独立干燥室为佳，便于供热、排潮的良好调控。一条窑应配置的干燥室长度要大于24个车位，有条件的企业尽量延长3~6个车位的长度。排潮设计成半集中式，即干燥设施采用与烧成窑炉并列的独立干燥室为佳，便于供热、排潮的良好调控。一条窑应配置的干燥室长度要大于24个车位，有条件的企业尽量延长3~6个车位的长度。排潮设计成半集中式，即干燥室的前端32%~40%长度为排潮段，后端40%左右为供热段。排潮口以顶排为主，页岩烧结砖，数量在12~15个车位之间，供热由顶供热和侧下部供热联合使用。各个排潮和供热口安装有不同规格的闸阀，便于使用中调节大小。

页岩烧结砖-页岩砖-正远建材(查看)由宜昌正远新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宜昌正远新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!