

科华YTR1106L

产品名称	科华YTR1106L
公司名称	金晟腾达(北京)电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区景兴街25号院
联系电话	13161908090

产品详情

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 6KVA

额定功率 4800W

整机效率 满载：95%，半载：90%

输入输出

输入配线 单相三线

输入电压范围 120-295V

输入频率范围 45-55Hz

输入谐波 < 5‰

输入功因 > 0.99

输出电压范围 220 ± 2%V

输出频率范围 50 ± 0.2%Hz

输出电压波形 正弦波，THD

通信和管理

接口端口 USB , RS232

报警功能 电池低压 , 市电异常 , 过载 , 过热 , UPS故障

保护 电池欠压保护 , 电池过压保护 , 过载保护 , 短路保护 , 过温保护

过载能力 105-130% : 10min后旁路 , 130-150% : 1min后旁路 , > 150% : 1s后旁路

电池

后备时间 由所配电池容量而定

充电时间 < 20小时 (100AH电池一组)

环境

工作环境 工作温度 : 0-40 , 工作湿度 : 0-95%RH , 无冷凝

存储环境 存储温度 : -20-50

噪音值(dBA) < 65

其它参数

指示灯 LED显示UPS运行情况 , LCD显示UPS运行参数

外观尺寸 255 × 640 × 500mm

产品重量 23kg

其它性能 EPO功能 : EPO信号闭合时 , 输出立即关闭