

# 新野家装墙板 新磊护墙板质量可靠 新野家装墙板批发

产品名称	新野家装墙板 新磊护墙板质量可靠 新野家装墙板批发
公司名称	南阳市新磊环保装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市张衡街道信臣西路广安哈佛4S店向东300米路南院内
联系电话	15837737852 15837737852

## 产品详情

护墙板打底有什么要注意的？

保持墙面干净

安装前应使墙面干净、干燥、平整，高度弹线找平，为适应当地气候条件，新野家装墙板哪家好，达到空气的含水率，买来的墙板在安装前，应将原包装拆封就地保存至少48小时。

事先设计好尺寸

在面板安装前，应先设计好分块尺寸，并将每一分块找方找直后试装一次，经调整修理后再正式钉装，避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平、接缝处有黑纹及接缝不严等。

拉线检查顶板

操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直，如有问题及时纠正。避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。

竹木纤维快装板在临沂市场上面的材料采用挤压工艺制造而成，新野家装墙板电话，所以可以根据需要对产品的色彩、尺寸、形状进行控制，真正实现按需定制，大程度降低使用成本，节约森林资源。

全屋整装竹木纤维集成墙面受到推崇另一个原因它具有突出的环保功能，可以循环利用，几乎不含对人体有害的物质和毒气挥发。经有关部门检测，快装板无污染，无公害，并且具有吸音节能的特点，符合

国家环保标准，新野家装墙板，是真正的绿色环保产品。适用于居室、酒店、娱乐场所、办公室、商场等任何环境。

先安装板材在安装线条：先安装主要的板材，新野家装墙板批发，再安装线条，先大面积安装，再处理转角、收边等细节。如果遇到立柱，可采用背面开槽的方法将立柱包住。

自下而上：自下而上是指安装墙面时，需要先从墙底开始安装，逐渐往上增加，直到安装完整个墙面。

从外往里：从外往里是指从房间进门的墙面开始往里的顺序安装，这是因为安装到后部分需要切割，从外往里安装更加的美观。

新野家装墙板-新磊护墙板质量可靠-新野家装墙板批发由南阳市新磊环保装饰材料有限公司提供。南阳市新磊环保装饰材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南南阳的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。新磊环保装饰材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！