

天津津达线缆集团 矿物质绝缘电线总代理 辽宁矿物质绝缘电线

产品名称	天津津达线缆集团 矿物质绝缘电线总代理 辽宁矿物质绝缘电线
公司名称	天津正标津达线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市经济技术开发区轻纺经济区纺八路
联系电话	13302022176 13302022176

产品详情

结构尺寸不合格的电线电缆

结构尺寸不合格的电线电缆。结构尺寸的主要问题是护套厚度，绝缘厚度，当电缆的护套和绝缘厚度不达标时，致使电线电缆耐电气强度会严重降低，导致电线电缆的使用寿命缩短，严重时可导致电线电缆被击穿，绝缘（护套）层起不到正常保护作用，从而发生电气短路和火灾等现象。

护套式绝缘老化前的抗张强度、伸长率合格的电线电缆。绝缘护套老化前的抗张强度、伸长率不合格直接大大缩短电线电缆的工作寿命，辽宁矿物质绝缘电线，而且在施工或在长时间通电且温度较高的环境中，极易出现绝缘体断裂，致使带电导体，发生能触电式短路危险。其不合格的主要原因是使用了再生料生产，以降低产品成本，二是不具备生产资格小型企业。

硬线，也叫作BVR线，如果单纯从名字来看，这种电线硬度比较高

硬线，也叫作BV线，如果单纯从名字来看，这种电线硬度比较高，也比较粗。如果是导体是一根粗铜芯，那么它就单芯硬线（单股BV线），导体越粗，载流量就越大，因此，单芯硬线都是10平方以下的电线，多芯硬线往往是10平方，16平方以上的电线。在我们家庭用电中，往往不需要这么大规模的电线，所以如果家里装修要用硬线的话，基本上都是

用单芯硬线。

软线也叫作BVR线，矿物质绝缘电线批发，与硬线不同，它比较柔软，我们可以把它理解为，矿物质绝缘电线价格，把一根较粗的导体分成多条较细的导体。以2.5平方线为例子，矿物质绝缘电线总代理，硬线只有一根铜芯，而软线是由多条铜丝组成。所以，软线是没有单芯的，只有多芯，所以BVR线全都可以叫做多芯软线。

由于软电线的抗拉力较弱、抗腐蚀较弱、强、废品回收率低，因而软电线适用于设备布线时的连接。硬电线相对于软电线来说，价格更便宜、抗拉力更强、抗腐蚀更强、更弱、废品回收率也高，因而硬电线一般用于电力系统，即用于埋墙、埋地，作为主线使用。

可见，两者其实没有谁差谁坏的区别，只有谁更适合哪个位置。所以大家可以根据装修的位置来选择硬线还是软线。一般家用建议优先考虑硬电线，这样性能较好些，使用时间长；不过在施工的时候，如果电路转弯过多，也可以选择软电线，这样比较好穿些。

天津津达线缆集团-矿物质绝缘电线总代理-辽宁矿物质绝缘电线由天津正标津达线缆集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津正标津达线缆集团有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!