

# 冷藏车多少钱 宜春冷藏车 冷藏车康泰制冷公司

产品名称	冷藏车多少钱 宜春冷藏车 冷藏车康泰制冷公司
公司名称	东莞市康泰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇杨屋第1工业区康泰科技园
联系电话	13302696671

## 产品详情

### 冷藏车康泰分享冷藏车不良故障的原因及保养方法

冷藏车在使用中，经常会出现一些不良的故障，但不必惊慌，如以下四大不良反应，可按照广州粤雪冷藏汽车有限公司教您的方法自己去诊断和保养，相信您的冷藏车症状会得到一定的缓解！

#### 1、不良故障：冷藏车车下滴漏出一滩莫名其妙的液体

病情原因：一般而言，造成滴漏的原因是连接冷藏车冷却液箱和发动机间的橡皮管有裂缝。

保养：变质的冷却液防锈品质下降，宜春冷藏车，不但容易导致冷藏车散热器、管路、软管等部件的损坏，而且因冷却液的主要部分是乙二醇，滴漏到地上也会造成环境和空气污染。但我们很难通过目测判断冷却液是否变质，所以要定期更换冷却液，切莫等到出现故障再去修理。一般建议冷藏车每行驶四万公里或两年须更换新的冷却液，另外每两年须更换冷却风扇皮带。

#### 2、不良故障：冷藏车发动机点不着火

病情原因：冷藏车启动系统出现故障很可能是电瓶生锈或电瓶漏电滴漏造成的。因为冷藏车发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的。

保养：每一两个月要查看冷藏车电瓶内的电瓶液是否充足，冷藏车多少钱，如果不足，可添加蒸馏水至适当的高度，每年要检查一次冷藏车电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象，如果有，要及时清理干净，以保持电路的畅通，电瓶修复后，可延缓冷藏车电瓶的报废时间，减少资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。

## 冷藏车厢康泰分享挂肉冷藏车内部构造及制冷机组的选择

肉挂导轨可按厢体体积设计成双排、三排或四排导轨等，导轨材料可选用304不锈钢件或钢质镀锌件，导轨上没有弹簧插销限位，减小货物滑动影响，提高车辆行驶安全性能。肉挂车是把肉挂在导轨的挂钩上的，在运输途中有时候会路过道路坎坷的地方，如果导轨上有弹簧插销限位，就会导致货物滑动产生的影响就会比较大，车辆行驶的安全性也会受到影响。顶板安装的肉挂导轨可承载重量两吨以上，这是非常大量的了。可以满足运输的要求。另外插销是不锈钢素材的，可以反复利用而不生锈，对肉类食品更安全。

### 装货之前必须先要对车厢举行预冷或预热

在装货之前，必须先要对车厢举行预冷或预热1.5小时左右。因为车辆停放在露天，通常车厢温度就是外界环境的温度，一般来说所运送的货物温度不可能是环境温度，是的话就没必要冷藏车运输了。货物装进车厢，车厢里面的环境温度会波及运送货物的温度，从而导致运送货物的品质发生变化，所以装货前必须预冷车厢到所必要的温度。

### 关闭制冷机组装货卸货冷藏箱温度流失更慢

在装货卸货时一定要关闭制冷机组，许多人在装卸货物时都是不关闭制冷机组，以为这样能让货物的温度上升更慢，其实这是一种非常错误的认识。

如果没有关闭制冷机组，当打开车厢门时，冷藏车哪家好，由于制冷机组蒸发器的风扇在工作，风扇将冷气从车厢上部吹出，而下部会将外面的热空气快速吸进来，从而导致车厢内的温度快速上升；如果关机后再装卸货物，由于风机处于停止状态，空气流动停止，车厢内外风压一致，外面热空气进入的速度更慢。

### 货物排放有讲究摆货需保持车厢内冷风循环

货物摆放时一定要考虑到，冷藏车厢内的冷风循环，冷藏车销售，货物是能堆放在双面托板上，保鲜货托板上不能包朔料膜，朔料膜会阻挡循环冷气流通至货物，车厢顶部和货物之间留23cm以上的距离。

冷藏车多少钱-宜春冷藏车-冷藏车康泰制冷公司(查看)由东莞市康泰制冷设备有限公司提供。“冷藏车,冷藏车厢,冷藏保温车厢,制冷机组,冷冻机组”选择东莞市康泰制冷设备有限公司，公司位于：东莞大岭山镇杨屋工业区康泰科技园，多年来，康泰制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：古小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康泰制冷期待成为您的长期合作伙伴！