

潍坊市矿用清水流量计LZD127/100 矿用井下管道流量计

产品名称	潍坊市矿用清水流量计LZD127/100 矿用井下管道流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	900.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

潍坊市清水流量计LZD127/100 涡街流量计的安装步骤

1. 潍坊市矿用清水流量计LZD127/100按开口尺寸的要求在管道上进行开口，具使开口的位置满足直管段的要求。
2. 潍坊市矿用清水流量计LZD127/100将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。
3. 潍坊市矿用清水流量计LZD127/100对两片法兰两边实行点焊定位。将流量计拆下，将法兰按要求焊接好，并清理管道内所有凸出部分。
4. 潍坊市矿用清水流量计LZD127/100在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈，将流量计装入法兰中间，并使流量计的流向标与流体方向相同，然后用螺栓连接好。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

(四) 潍坊市矿用清水流量计LZD127/100流量计在水平管道上的安装：

测量气体流量时，若被测气体含有少量的液体，流量计应安装在管线的较高处。

测量液体时，若被测液体中含有少量的气体，流量计应安装在管线的较低处。

(五) 潍坊市矿用清水流量计LZD127/100流量计在垂直管道的安装：

测量气体时，流量计可以安装在垂直管道上，流向不限。

若被测气体中含有少量的液体，气体流量应由下向上。

测量液体流向时，液体流向应由下向上。

(六) 潍坊市矿用清水流量计LZD127/100安装中应注意的事项

1.潍坊市矿用清水流量计LZD127/100流量计的安装必须按要求进行,避免因安装不当对仪表造成损伤,以及影响计量精度.

2.潍坊市矿用清水流量计LZD127/100流量计应尽量避免安装在架空较长的管道上,由于管道的下垂容易造成流量计与法兰间的密封泄漏.若必须安装时,须在流量计的上下游2D处分别设置管道支撑点.

