

# 欧松板品牌 欧松板 富可木业

产品名称	欧松板品牌 欧松板 富可木业
公司名称	东莞市富可木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大环村路西6路
联系电话	18688687171

## 产品详情

今天欧松板价格的小编要跟大家说说欧松板的应用，不知道大家以前有没有了解过呢？下面我们就不多说了，一起来看看吧!

"欧松板"在家具上的应用得到了的发展，很多的大型家具企业都开始使用"欧松板"制作家具，其备受消费者喜欢的原因就是低甲醛释放，并且结实耐用，且比中密度纤维板制作的家具重量轻，平整度更好。

欧松板是目前世界范围内发展迅速的板材，在北美、欧洲、日本等发达国家已广泛用于建筑、装饰、家具、包装等领域，欧松板品牌，是细木工板、胶合板的升级换代产品。

欧松板也被称为定向刨花板，欧松板供应商，欧松板生产厂家在生产成型的时候将其上下两个表层将拌胶刨花按其纤维方向纵行排列，而芯层刨花横向排列，组成三层结构板胚，进而热压制造。单通道干燥机是定向刨花板生产的关键设备，用于将长材刨片机刨出的湿长刨花进行干燥，单通道干燥机是欧松板生产厂家生产时的一种设备。

### 刨花板

为使刨花在干燥设备中不受到或少受到碰撞或磨擦。采用中空的转筒式干燥机即单通道滚筒干燥机。借助转筒内气流和转筒转支的联合作用，使刨花在转筒内形成近似螺旋线的运动轨迹。这样，刨花在转筒中所受到的主要是刨花之间软碰撞或软磨擦，欧松板尺寸，因而刨花形态能比较理想的得到保护。

由于定向刨花或麦秸碎料平面尺寸较大，所含的水分较高，而在较短的时间内完成干燥过程，要求干燥速率较快。为此一般多采用高温（250~300°）干燥介质。单通道干燥机主体主要由前端、进料口、密封、转筒组件、后端、齿轮传动部分、托轮组件、挡轮组件等组成。

在转筒前段均布螺旋状的抄板，用以使湿刨花能在转筒内均匀分布，且随着转筒的旋转前进。转筒内其他部分的整个长向均匀分布有直抄板，转筒转动时抄板将刨花抄起又洒下，使刨花与热空气的接触表面增长，以提高干燥速率，并促进刨花前进。

家具的好坏板材是非常重要的，市场上不同品牌的板材，外观上相似度十分的高，欧松板，但是做成的家具质量相差非常大，这是因为不同欧松板厂家所生产的产品参数不同，一般来说一块板材质量是好是坏需要从以下5个方面进行判断。

## 一、静曲强度

什么是静曲强度？是衡量柜子会不会变形、断裂的属性，静曲强度越高抗弯曲破坏的能力越强，与原材、生产工艺相关，此外，合理的工艺能让板材结构稳定、不易翘曲变形。

板材精材艺匠：板材好不好，关键看五点

## 二、甲醛释放量

胶水是甲醛的来源，甲醛释放量达一定浓度，就会对人的眼、鼻、呼吸系统造成明显伤害或使人患病等危害

## 三、吸水膨胀率

水膨胀率不仅和木材原料有关，同时板材表面的防护、封边工艺、是否有溢胶、是否脱落等也会直接影响到防潮能力。

## 四、握螺钉力

握钉力好的板材打制家具不易松动、脱落、爆边、异响、变形。握钉力的大小取决于木材的种类、含水率、密度、硬度、弹性、纹理方向、钉子的形状、木材接触面的大小以及生产工艺等。

## 五、板材外观

的板材应材质应细致均匀，木纹美观，无开胶现象，没有鼓包、分层现象，此外表面光洁无明显瑕疵，没有毛刺、裂缝、节子、夹皮、树脂囊、刨切刀痕、缝隙虫洞、透胶现象和板面污染等问题。

欧松板品牌-欧松板-富可木业由东莞市富可木业有限公司提供。东莞市富可木业有限公司是广东东莞,板材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在富可木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创富可木业更加美好的未来。同时本公司还是从事进口中纤板, E0级中纤板, F4星中纤板的厂家, 欢迎来电咨询。