

蒸压加气混凝土砌块生产商 天津海得润滋建材

产品名称	蒸压加气混凝土砌块生产商 天津海得润滋建材
公司名称	天津海得润滋建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市大港区上古林街2233号
联系电话	18526678975 18526678975

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津海得润滋建材有限公司

天津海得润滋建材为您详细介绍加气块相关内容：加气块，又名加气砖，也叫做加气砌块，学名叫作加气混凝土砌块。加气混凝土砌块按生产工艺养护特点可分为蒸压加气混凝土砌块和免蒸加气混凝土砌块。

加气砖一般重量为500—700kg/m³，只相当于粘土砖四分之一至五分之，普通混凝土的五分之一，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土结构建筑的自重降低百分之四十以上。加气砖的导热系数是普通混凝土的1/6，隔热性能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。加气砖容量轻、整体性能好、惯性力小，所以具有一定的抗震能力。加气砖具有很好的加工性能，可锯、刨、钉、铣、钻，蒸压加气混凝土砌块批发价格，给施工带来很大的方便与灵活。

天津海得润滋建材为您详细介绍加气块相关内容：加气块，又名加气砖，也叫做加气砌块，学名叫作加气混凝土砌块。加气混凝土砌块按生产工艺养护特点可分为蒸压加气混凝土砌块和免蒸加气混凝土砌块。

加气砖现场施工时：临时施工洞口两边必须留马牙槎，并须沿洞口两侧高度设置2 6@600长1000拉结钢筋。洞口顶设钢筋砼过梁。用M7.5砂浆强度填砌施工洞口。洞口周边抹灰前钉钢丝网，做隐蔽验收。砌体墙顶用斜顶砖补砌挤紧，砂浆饱满，砌到接近上层梁、板底约300mm，砌筑时间间隔至少为7天。室内加气砼砌门洞时门洞两边需留设4块预制砼块，以便以后固定门框的安装。

天津海得润滋建材为您详细介绍加气块相关内容：加气块，蒸压加气混凝土砌块生产商，又名加气砖，蒸压加气混凝土砌块，也叫做加气砌块，学名叫作加气混凝土砌块。加气混凝土砌块按生产工艺养护特点可分为蒸压加气混凝土砌块和免蒸加气混凝土砌块。

加气块的抗震性能高，当有震感发生的时候，墙壁受到挤压，加气块能够产生一定的形变把力“消化”掉，从而保护整体不被破坏，所以具有较强的抗震能力。加气块具有良好的吸音性能，蒸压加气混凝土砌块批发，由于加气块内部是一种多孔结构，均匀地分布着大量的封闭气孔，正因为这种气孔的存在，才使得加气块具有一般建筑材料所不具备的吸音性能。

蒸压加气混凝土砌块生产商-天津海得润滋建材由天津海得润滋建材有限公司提供。天津海得润滋建材有限公司为客户提供“加气块”等业务，公司拥有“海得润滋”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市大港区上古林街2233号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李总。