

淮北结构胶 合肥兴磊 建筑结构胶

产品名称	淮北结构胶 合肥兴磊 建筑结构胶
公司名称	合肥兴磊幕墙标准件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华东国际建材城i区104栋104-106号 兴磊幕墙标准件
联系电话	13083199189

产品详情

结构胶有什么作用

结构胶施工便利，淮北结构胶，能够按照需求设计结构，可以完成造型设计的要求。

结构胶的分类

按胶接基材的不同，分为混凝土用胶、结构钢用胶、砌体用胶和木材用胶等，每种胶还应按其现场固化条件的不同，划分为室温固化型、低温固化型和高湿面（或水下）固化型等三种类型结构胶。

结构胶的使用方法

使用：单组份硅酮结构胶即时可以使用，用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出，建筑结构胶，并可用抹刀或木片修整其表面。

硅酮结构胶

硅酮结构胶是单组分产品，使用起来非常的方便，在适宜的气温条件下，可以轻松挤出

来使用，不用配制材料，也不受周围的环境和温度的影响。

结构胶有什么作用

有弹性，对于设备具有良好的保护作用。还具有良好的防水、防霉等作用，硅酮结构胶，而且还有很强的承重荷载能力。因此，结构胶在固化之后，能够单独的承重。另外，结构胶耐水性、耐腐蚀性也是非常优异的。

结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工的工艺简便。在工程中结构胶的应用广泛，主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢，粘碳纤维，植筋，结构胶价格，裂缝补强、密封，孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。

结构胶的使用方法

使用：单组份硅酮结构胶即时可以使用，用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出，并可用抹刀或木片修整其表面。

结构胶的注意事项

酸性结构胶在固化过程中会释放出有刺激性的气体，具有刺激眼睛与呼吸道的作用，因此一定要在施工后打开门窗，待完全固化后并等气体散发完毕后才能入住。

结构胶的使用方法

涂敷。如果不进行深层次的灌封，可以将胶液涂抹在表面。

固化。环境温度不同，固化时间也不同。在20到25度的环境下，需要固化24小时。如果在80度的环境下，固化两小时即可。

淮北结构胶-合肥兴磊-建筑结构胶由合肥兴磊幕墙标准件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥兴磊幕墙标准件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的

企业，与您一起飞跃，共同成功!