

宁波陶土板 泰固源 陶土板安装工艺

产品名称	宁波陶土板 泰固源 陶土板安装工艺
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

风裂

要素分析：商品在冷却时由于速度过快，熔体在固化温度以降落温过快，坯体中未反应的石英（称为残留石英）及方石英会因晶型转化的体积改动给坯体带来很大的内应力，因此发作微裂、迸裂。其特征是断口尖利，这即是常说的“风裂”。

石英晶型转化时，横向迟缓转化，体积胀大大；纵向矫捷转化，体积胀大小。可是由于迟缓变换的速度慢，加上液相的缓冲效果，因此体积胀大也迟缓，损伤效果并不大；纵向变换的体积胀大虽然小，宁波陶土板，但由于矫捷，因此毁坏性强，损伤反而大，简单发作风裂。发作风裂的温度点在573℃，体积改动为0.8%；以及180~270℃，体积改动为2.8%。

安装便利

陶土板幕墙设计结构公道、简洁，能大地知足幕墙收边、收口的局部设计需要，安装简易便利，不管是平面、转角或其它部位，都能保持幕墙立面连贯、天然、美观。

配套本钱低

因为陶土板重量轻，因此陶土板幕墙支撑结构要求比石材幕墙更为简易、轻盈，节约幕墙配套本钱。

陶土产品分类按照结构，陶土幕墙产品可分为单层陶板与双层中空式陶板以及陶土百叶；按照表面效果分为天然面、喷砂面、凹槽面、印花面、波纹面及釉面。双层陶板的中空设计不仅减轻了陶板的自重，还进步了陶板的透气、隔音和保温机能。

空心结构，陶土板施工，自重轻，同时增加热阻，起到保温作用。外墙砖20种颜色深红色，铁锈红色，陶土板安装工艺，粉红，橙红，浅褐色，沙黄色，蓝灰色，珠光灰，铁灰色，火山灰色，瓦灰色。这些都是陶土的自然本体色(没有任何油漆和釉涂料)，因此砖瓦可以随意地根据需要来切割而不影响外观效果。

还有多种可选的表面形式:天然面的，施釉的，拉毛的，凹槽的，印花的，干挂陶土板，喷砂的，波纹的，渐变的。

宁波陶土板-泰固源-陶土板安装工艺由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司是从事“铝单板,陶土板,透水砖,劈开砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱辉。