

PZ型遇水膨胀止水条施工与安装

产品名称	PZ型遇水膨胀止水条施工与安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20x300mm 颜色:红色 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).PZ型遇水膨胀止水条具体参数：

型号：PZ型

规格：30 × 20mm

材质：橡胶

膨胀率：250%

剪切强度：0.06MPa

包装说明：（30 × 20mm包装）：5米/盘；10盘/箱；50米/箱。

用途：建筑构筑物工程、水利工程等

(2).PZ型遇水膨胀止水条适用范围：

PZ型遇水膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝的止水抗渗和混凝土裂缝漏水的治理。PZ型遇水膨胀止水条广泛应用于地下室、地下室车库、贮水池、沉淀池、地铁，公路、铁路、隧道等各种地下建筑工程。使用PZ型遇水膨胀止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能好。PZ型遇水膨胀止水条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

(3).PZ型遇水膨胀止水条的施工方案：

PZ型遇水膨胀止水条对缝内实施三个防水层次，底层是确保后道层次的施工条件，三个层次形成逐级加强的防线。

底层：以PZ型遇水膨胀止水条为主体的一道隔水层，为二道层次施工提供基本施工条件；

中层：以聚硫密封胶为主体的二道隔水层，提供基本可靠的防水屏障；

面层：以橡胶卷材为主体的三道防水层，满足可伸缩沉降、拆卸、更换要求，是整个系统中的关键部分。PZ型遇水膨胀止水条为顺利实施上述作业，还需配套降水排水作业、基层整理作业。其中降水排水系统将适应后期维护、更换需要，保留下来。

(4).PZ型遇水膨胀止水条安装方法：

1、在安装对有预留式的粘贴方式，PZ型遇水膨胀止水条在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

2、将PZ型遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防PZ型遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3、PZ型遇水膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用PZ型遇水膨胀止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为原料，具有耐老化、抗腐蚀等特性。