

# 密度板销售 大连板 苏州富科达

产品名称	密度板销售 大连板 苏州富科达
公司名称	苏州富科达包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇合丰路158号/宝带西路3383号
联系电话	13372185866

## 产品详情

要考虑栈板尺寸的通用性

应该尽可能地选用的栈板规格，便于栈板的交换和使用。

我们要考虑栈板尺寸的使用区域

装载货物的栈板流向直接影响栈板尺寸的选择。通常去往欧洲的货物要选择1210栈板（1200mm × 1000mm）或1208栈板（1200mm × 800mm）；去往日本、韩国的货物要选择1111栈板（1100mm × 1100mm）；去往大洋洲的货物要选择1140mm × 1140mm或1067mm × 1067mm的栈板；去往美国的货物要选择48英寸 × 40英寸的栈板，国内常用1210栈板发往美国。

由于在刨花板生产过程中，一般会使用甲醛基胶粘剂，因此其成品会或多或少地释放游离甲醛，当游离甲醛含量超过一定限制时，大连板，会影响人体健康。检测刨花板的甲醛释放量是一个复杂过程，通过以下方法简单初步地判断刨花板板的甲醛释放量。首先，将未使用的刨花板板堆放在一间小屋内，关闭门窗，待存放一段时间后入室观察。若无刺鼻子气味则表明刨花板的甲醛释放量少，使用不会影响人体健康；若气味较大或有流泪感觉时，说明刨花板板的甲醛释放量可能较高。

浆料处理。即根据产品用途，分别进行防水、增强、耐火和防腐等处理，以改善成品有关性能。硬质、半硬质纤维板浆料要用石蜡乳液处理提高耐水性，而软质板浆料既可用松香乳液，密度板，也可用石蜡-松香乳液。施加防水剂可在浆池或连续施胶箱中进行。用于增强处理的增强剂要能溶于水，密度板销售，能被纤维吸附，并能适应纤维板的热压或干燥工艺，硬质纤维板多用酚醛树脂胶。耐火处理以施加耐火1药剂如FeNH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>及MgNH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>等较为普遍。在浆料中加入铜盐可起到防腐的作用。处理后的浆料，或经干燥进行干法成型；或在调整浓度后直接进入成型机作湿法成型，制成一定规格并有初步密实度的湿板坯。

