

玻璃纤维聚酯薄膜胶带，玻纤薄膜胶带，玻纤胶带

产品名称	玻璃纤维聚酯薄膜胶带，玻纤薄膜胶带，玻纤胶带
公司名称	无锡市立帆绝缘材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立帆 型号:玻纤聚酯薄膜胶带 总厚度:0.185 (mm)
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道堰翔路22号
联系电话	0510-83751489 13861867800

产品详情

品牌	立帆	型号	玻纤聚酯薄膜胶带
总厚度	0.185 (mm)	颜色	透明
耐温	155 ()	适用范围	干变,油变变压器，电器，电气
产品认证	CEMT		

玻璃纤维聚酯绝缘胶带

玻璃纤维聚酯绝缘胶带以电工级透明聚酯薄膜背合高强度玻璃纤维为复合基材，单面涂布特种热固性合成橡胶压敏胶粘剂卷带而组成。

应用

玻璃纤维聚酯绝缘胶带（又称聚酯玻纤胶带，聚酯薄膜胶带、聚酯纤维胶带、玻璃丝纤维薄膜胶带、玻纤薄膜带等等）主要适用于变压器线圈，电缆线材内芯绝缘缠绕增强、电动马达、重型设备、线圈包扎及彩管防爆、液晶等离子面板紧固及固定绝缘作用。

特性

耐高温。。

耐油剂、耐矿物油。

超高抗拉强度，高强度，高绝缘、不残胶，不转移，强粘力。

采用进口原材料，严格工艺生产，完全达到进口产品标准。

技术指标

耐热等级：150 .绝缘强度：5000 (v) 对钢的粘着力：390 (g/cm) 抗张轻度：纵向：/cm

横向：5.3kg/cm

伸长率：纵向5%

横向90%

胶粘剂性能：丙烯酸酯热固性，耐油性常规规格：，特殊规格可定做

备注：以上诸项技术参数为本公司采用公认可靠的检验方法，经多次检验所得平均数据，但为正确选择公司产品，请您基于欲使用对象先行对使用目的与条件作详尽了解，或通知本公司，以便为您提供进一步说明服务。