

天津水性环氧防腐涂料 水性环氧防腐涂料厂 汇隆新材料

产品名称	天津水性环氧防腐涂料 水性环氧防腐涂料厂 汇隆新材料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

一般涂料开裂就是涂料质量的问题

一般涂料开裂的话，很多人会觉得开裂就是涂料质量的问题。其实开裂基本是基层的问题。一种是涂料粘稠高，导致上墙后与底层腻子层粘接性不好，水性环氧防腐涂料批发，外皮开裂或脱落。第二种是新涂料工程开裂，天津水性环氧防腐涂料，一般都是腻子层的开裂，甚至是墙体结构性的开裂。第三种就是墙体本身吸水性强，外层涂料涂完后，还没等干水份就被底层吸收，致使涂层水弹性大大减弱，涂层开裂。

丙烯酸聚氨酯漆是一种双组份的防腐面漆，水性环氧防腐涂料供应商，装饰性和耐候性优，非常适合室外使用，通常用到室外的，例如钢结构、建筑外墙、沿海设备等，防腐和装饰作用优异。

丙烯酸聚氨酯漆涂装优势特点：

- 1、优异的附着力：涂层不脱落且粘附性牢固。
- 2、耐溶剂性好：两者该面漆耐腐蚀性优异，耐溶剂、耐酸碱、化学药品、耐盐水。
- 3、高装饰性：丙烯酸聚氨酯漆膜光亮且装饰性优。
- 4、机械性能优异：耐弯曲性、硬度、耐磨性、抗冲击强度符合标准。

5、施工优异：可喷涂、刷涂、辊涂施工，水性环氧防腐涂料厂，在低温环境下漆膜可发生固化反应。

6、配套涂装：可配套多种底漆、中间漆，涂装体系完善而且多样化、常见的环氧底漆、环氧云铁中间漆等。

基面处理：在施工前，需要将其基面处理干净干燥便于附着，尤其是对于钢材或者是金属基面，需要采取喷砂或者是抛丸的方式处理达到Sa2.5级别，表面上的油污以及灰尘都处理掉，水泥表面必须干透，无水，无油，无酸碱性后即看施工；**施工上漆：**施工上漆前，需要根据施工面积大小，使用要求以及条件等因素选择合适的方式，常见的施工方式为喷涂，刷涂以及滚涂等，上漆前，需要将油漆粘度调节好，产生的涂层要均匀且平整；

天津水性环氧防腐涂料-水性环氧防腐涂料厂-汇隆新材料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。汇隆新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！