

销售“世光”牌燃油气真空热水锅炉

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 销售“世光”牌燃油气真空热水锅炉 |
| 公司名称 | 烟台开发区金汇暖通设备有限公司 |
| 价格 | 52800.00/台 |
| 规格参数 | 循环方式:复合循环 安装方式:快装锅炉 品牌:世光 |
| 公司地址 | 山东 烟台市 开发区泰山路110号 |
| 联系电话 | 05356373069 15965134456 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|------|
| 循环方式 | 复合循环 | 安装方式 | 快装锅炉 |
| 品牌 | 世光 | 型号 | ZWSS |
| 适用范围 | 工厂、学校、洗浴等 | 燃烧方式 | 室燃炉 |
| 出口压力 | 低压 | 结构形式 | 卧式 |
| 适用燃料 | 多种燃料 | 锅炉用途 | 工业锅炉 |

真空热水锅炉与一般热水锅炉的比较

| 区别 | 真空热水锅炉 | 一般热水锅炉 |
|----------|------------------------|-----------------------|
| 热水发生时间 | 5分钟 | 30分钟 |
| 效率 | 91% | 86% |
| 使用寿命 | 15年 | 5—7年 |
| 运行人员 | 自动运行 | 需专人管理 |
| 防冻装置 | 有 | 无 |
| 排烟温度 | 170—180 ° c | 约280 ° c |
| 安全性 | 绝对安全 | 爆炸危险 |
| 腐蚀及水垢 | 无 | 持续发生 |
| 洗管 | 不必 | 必须 |
| 安装检查 | 不必 | 必须 |
| 最高运行压力 | -760mmhg | 3.5kg/cm ² |
| 热水最高使用压力 | 7—20kg/cm ² | 3.5kg/cm ² |
| 安装面积 | 小 | 大 |
| 热水清洁性 | 清洁 | 不清洁 |
| 安装条件 | 自由 | 需专用锅炉房 |

烟台开发区金汇暖通设备有限公司