

# 粉料直线振动筛原理 徐州粉料直线振动筛 中鑫机械值得信赖

产品名称	粉料直线振动筛原理 徐州粉料直线振动筛 中鑫机械值得信赖
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

直线振动筛的轴承发热问题也是比较常见的问题之一。但是遇到问题不要担心，是问题总有解决的办法。下面我们来了解一下直线筛轴承发热应该怎么解决：直线筛的工作原理要靠激振力去带动筛面才会有有一定的频率和振幅，粉料直线振动筛原理，从而使物料在筛面上面进行筛选，将粗细粒度不同的物料筛选出来。但是在其工作的过程中，经常会出现激振器转速减慢，轴承温度升高的现象，如果有这种情况出现的话操作人员需要马上停机并对筛机进行检查，查看问题所在及时处理，从而保证直线筛的正常运行。

- 1.该系列振动筛具有体积小、结构简单合理、筛分精度高、全封闭无污染、低噪音、低能耗、维修方便、保养简单、筛网寿命长等优点。
- 2.可单层也可多层使用，很多可达到五层，筛框一般为木制结构，若筛孔较大，产量较高时筛框可制成钢质结构，也可直接使用冲孔板。
- 3.若筛分腐蚀性物料，徐州粉料直线振动筛，与物料接触部分采用不锈钢制作。若筛液体可以使用全不锈钢的材质。

4.电机安装方式可分为下振式和侧振式，粉料直线振动筛价格，减振器安装方式可分为座式和吊挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计。我们拥有的技术人员，可以根据你的具体要求去设计。

## 电机使用说明

本系列电机满足下列条件时，粉料直线振动筛加工，能连续输出额定激振力。

- 1、振动加速度：不超过7g（g：重力加速度）
- 2、环境温度：不超过40
- 3、海拔：不超过1000m
- 4、电源频率：50Hz
- 5、电压：380V
- 6、温升：小于80K（电阻法）

## 安装前的准备

- 1、检查电机标牌是否与要求相符。
- 2、用500伏兆欧表测量绝缘电阻，其值应对定子绕组进行干燥处理，烘干温度不能超过120 。
- 3、检查电机各紧固件，谨防松动。
- 4、检查电机表面有无损坏、变形。
- 5、检查是否转动灵活，若有异常，应排除。
- 6、检查电源，是否缺相，并空载运行5分钟。

粉料直线振动筛原理-徐州粉料直线振动筛-中鑫机械值得信赖由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新乡市中鑫机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输送设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!