

防静电净化工程生物 灌南防静电净化工程 无锡市中翔净化设备

产品名称	防静电净化工程生物 灌南防静电净化工程 无锡市中翔净化设备
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

目前，有的生产厂家采用手动方式进行控制风量和风压的调节，防静电净化工程哪家好，但由于控制风量和风压的调节阀均在技术隔层，而且吊顶也都是彩钢板的软吊顶，基本上都是在安装调试时调好，此后，大都没再调节过，实际上也无法调节。为确保净化工程的正常生产和工作，应设置一套较完整的自控装置，实现以下功能：洁净室空气洁净度、温湿度、压差监控、风阀调节、高纯气体、纯水和循环冷却水的温度、压力、流量的检测、气体纯度、纯水水质的监测等。

净化车间化学式净化方式

1光催化法

工作原理：空气通过光催化空气净化装置时，光触媒在光的照射下自身不起变化，却可以促进化学反应的物质空气中的有害物质如甲醛、ben等在光催化的作用下发生降解，生成无毒无害的物质，而空气中的细菌也被紫外光除掉，空气因此得到净化。缺点：广谱但需要空气流速较低，净化速度比较慢并且对人体有一定的辐射，在欧美是被汰的净化方式。

2. 甲醛清除剂

工作原理：是采用化学物质和甲醛进行化学反应，达到清除甲醛的目的

- 1、化学反应类：与甲醛发生化学反应生成二氧化碳和水，如氨水等；
- 2、生物类：由能与甲醛反应的生物制剂制成，如尿素、大豆蛋白、氨基酸等；
- 3、植物类：由植物提取物制成，如芦荟、茶叶提取物等；

4、封闭类：由成膜物质制成，形成一层薄膜阻止甲醛释放，如几丁聚糖、液体石蜡等

缺点：一，化学反应过后生成的物质很可能带来二次污染. 实践过程中常常出现二次检测超标的现象二是在不改变化学成分的基础上吸收甲醛，降低空气中的甲醛含量，但是这样的方式治标不治本，甲醛容易再次释放出来。

一、由于风管内的灰尘经过中效过滤器的过滤已清除90%的灰，如定期更换中效则风管的污染程度要比一般的空调风管好得多，因此风管系统的内部清洁并不是必须的，每两年清洗一次对洁净度较高的无尘车间也是可以接受的。又则清洗风管时引起的震动会严重影响深圳无尘车间的尘量和工作气流要求，防静电净化工程公司，因此建议在检修期间施工。

二、为减少灰尘的来源，上下技术夹层内所有表面清洁是必要的，也建议在开工前或期间，以免工作期间引起震动影响无尘室尘量。对千级以上的东莞无尘车间，FFU内部也应定期清洗。

三、压差控制是一项关系重大的工作，灌南防静电净化工程，频繁测试工作量大，防静电净化工程生物，完全根据经验和感觉不可取，建议采用AHU电动风量调节阀。超过滤器终阻力达到400-600Pa建议过滤器应更换，其他下列情况发生，空气过滤器也应予更换：

- 1、气流速度降到最低限度，即使更换初效和中效空气过滤器后，气流速度仍不能增大。
- 2、空气过滤器风量为原风量的70%。
- 3、空气过滤器出现无法修补的渗漏。

防静电净化工程生物-灌南防静电净化工程-无锡市中翔净化设备由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司位于无锡市惠山区吴韵路321号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中翔净化设备在行业设备中享有良好的声誉。中翔净化设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中翔净化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。