

沧州管廊支架 管廊支架报价 鑫荣昇

产品名称	沧州管廊支架 管廊支架报价 鑫荣昇
公司名称	天津鑫荣昇金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海国际商贸物流园北华路北侧增1-1号
联系电话	18722241199 18722241199

产品详情

根据支架厂家的安装图做好各檩条的标示

根据支架厂家的安装图做好各檩条的标示，在现场根据标示对号安装。檩条安装时，通过檩条连接件将两根分段檩条连接成一体，然后先安装第三根檩条，确保檩条平直，并按照图纸要求，沧州管廊支架，保证檩条端部到根横梁的尺寸要求。其他四个檩条以第三根檩条为依据，按照图纸要求的间距尺寸分别安装固定，此部分要制作间距尺寸模具，以提高安装速度，并减少尺寸误差。同时要保证组件安装孔的位置在垂直檩条方向在一条直线上。

管道安装抗震支架的注意事项

注意其他的细节问题。

将抗震支架安装在结构主体上面，才能够起到更好的支撑效果。如果管道非常的重，管廊支架报价，甚至超过了可承载重量范围，那么应该要另外设置纵向抗震支架，并且要根据相应的距离范围设置侧向支撑。垂直管线和地面之间超过一定距离的时候，也同样需要另外安装支撑设备。

此外还有在建筑管道安装抗震支架时，注意不要影响到周边其他结构安全。同时的抗震支架安装人员介绍在水平安装时，当中的间隔密度应该要在规范范围，不可以超过要求的范

围。以上就是在给管道安装抗震支架的注意事项。

抗震支架可在中给予机电各系统充分保护，可用于抵抗来自水平及垂直方向的力的破坏。根据所保护机电系统的不同，抗震支架可分为管道抗震支架系统、风管抗震系统和电气抗震系统，电力管廊支架，那么不同类型的抗震支架的布置原则分别是什么呢？

- 1、风管抗震支架：普通刚性风管侧向抗震吊架的间距为9m，普通刚性风管纵向抗震吊架的间距为18m，玻璃纤维、塑料和其他非刚性材质风管的侧向抗震吊架，管廊支架价钱，间距为4.5m.纵向间距为9m。
- 2、电气抗震支架：刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震间距不得超过12m，纵向抗震间距不得超过24m，非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震间距不得超过6m，纵向间距不得超过12m。
- 3、管道抗震支架：管道抗震加固的侧向间距要求为沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过12m，HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过6m，而纵向间距要求为沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，纵向吊架间距不得超24m，HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过12m。

沧州管廊支架-管廊支架报价-鑫荣昇(推荐商家)由天津鑫荣昇金属制品有限公司提供。天津鑫荣昇金属制品有限公司是一家从事“抗震支架,管廊支架,管廊抗震支架,管道抗震支架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫荣昇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫荣昇在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！